



Ochranný napouštěcí olej



ODOLNOST
PROTI
POVĚTRNOSTI



VODĚ
ODPUDIVOST



ZVÝRAZŇUJE
KRESBU
DŘEVA

VLASTNOSTI

- Mimořádná ochrana vůči povětrnostním vlivům
- Vynikající penetrační vlastnosti
- Zvýrazňuje strukturu a kresbu dřeva
- Vhodný pro pochozí plochy



POUŽITÍ

Speciální syntetický napouštěcí olej na alkydové bázi určený na ochranu a konzervaci povrchu všech druhů dřeva v exteriéru. Má vysokou penetrační schopnost a vytváří vodoodpudivý film na povrchu dřeva. Poskytuje extra dlouhou ochranu proti povětrnosti a obnovuje přírodní vzhled dřeva.

Na všechny druhy měkkého a tvrdého (exotického) dřeva, především na terasy a dřevěné pochozí plochy v exteriéru. Při aplikaci na modřínové dřevo doporučujeme konzultaci s technicko-obchodním zástupcem PPG pro zaručení kvality natíraného povrchu. Primárně slouží k ochraně a zesílení kresby dřeva u domovního, ale i zahradního nábytku, zábradlí, dřevěných obložených apod.

materiálů ve vzduchotěsných kovových nádobách nebo nádobách s vodou. Kontaminované materiály by měly být odstraněny z pracoviště na konci každého pracovního dne a měly by být skladovány mimo.



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě + 23°C a standardní vlhkosti 60%

Suchý na dotek: po 3 hodinách

Přetíratelný: po 24 hodinách

Zcela suchý: po 1 týdnu

Terasy je možné zatížit 2 dny po aplikaci. Plné zatížení po 7 dnech.

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou prodloužit dobu schnutí.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot, prachu, zamodrávání, zašednutí, mečů a plísní. Vrstvy starých nepřilnavých nátěrů z povrchu odstraňte, poškozené dřevo nejprve zbruste až na zdravé dřevo. Při nanášení nesmí být vlhkost dřeva vyšší než 18%. Pro zamezení defektů (fleků) natíraného povrchu se doporučuje použít na měkké dřevo napouštědlo a to v jednom nátěru. Aplikaci provést štětcem.



APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Před použitím důkladně promíchejte. Neředí se! Aplikujte štětcem ve 2-3 vrstvách až do nasycení dřeva. Přebytky oleje setřete měkkým hadrem nebo houbou 15-30 minut po aplikaci. Nepoužívejte bezbarvý odstín samostatně jako první nátěr. Nepoužívejte při teplotách pod +5°C nebo při relativní vlhkosti 80% a více.

První rok doporučeno ošetřit po 6 měsících, pak jednou za rok podle potřeby 1-2 nátěry oleje.

Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

Nářadí pro aplikaci: štětec se syntetickými vlákny, molitanová houba

Upozornění!

Materiály, jako jsou například hadry na čištění, papírové ubrousky a ochranné oblečení, které jsou kontaminovány produktem, se mohou o několik hodin později samovolně vznítit. Riziku vzniku požáru se vyhneme skladováním veškerých kontaminovaných



BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. **P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P310+P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. **P405** Skladujte uzamčené. **P501** Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. Obsahuje butan-2-on-oxim a 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.



Nebezpečí

VOC: IIA/f. maximální prahová hodnota obsahu VOC je: 700g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 700 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly. Likvidujte odpad dle místních předpisů. Nevylévejte do kanalizace nebo vodotečí, kde by mohlo dojít k ovlivnění pozemních vodních toků.



SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užžitné vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- Hustota produktu:** 0,87 g/cm³
- Vydatnost:** 10 – 16 m²/l v jedné vrstvě v závislosti od druhu dřeva a způsobu aplikace
- Obsah netěkavých látek - sušiny (% objemové):** 46% obj.

INFORMACE O PRODUKTU

- Balení (L):** 0,75; 2,5
- Barevné odstíny:** bezbarvý (Bezbarvý odstín lze použít v exteriéru pouze v kombinaci s barevnými odstíny.), dub, ořech, palisandr, teak, červený mahagon
- Konečný vzhled:** matný
- Doba spotřeby:** 5 let



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu. Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. Sledujte aktualizace Technického listu na www.bondex.cz.

Datum poslední revize 5/2019

PŘÍLOHY

BAREVNÉ ODSŤÍNY

