



Odmašťovač

Objem 500 g

Návod k použití:

Odmašťovač je koncentrát pro přípravu velmi účinného nepěnivého odmašťovacího prostředku pro čištění středně znečištěných povrchů a odstraňování mastnot. Neobsahuje hydroxidy. Odmašťovač je určen k čištění a odmašťování kovových povrchů, podlah, starých nátěrů a jiných povrchů před nátěry vodou ředitelnými i rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. Je vhodný i pro mytí motorů, mytí v opravárenství, galvanovnách, lakovnách, průmyslové čištění skla apod. Zpracování: Před použitím se odmašťovač ředí vodou v poměru 1:10. Odmašťování lze provádět ručně, postřikem, namáčením, přípravek lze použít v ultrazvukových i jiných profesionálních zařízeních. Odmašťování je možné provádět při teplotě zvýšené na 40-60 °C. Po každé operaci doporučujeme oplach vodou.

Složení:

5- 10 % pyrofosforečnan draselný, do 2 % metakřemičitan sodný pentahydrát,
do 3 % alkyl glucoside , 2 ethylhexanol ethoxylate .

Skladujte v původním neotevřeném obalu při teplotě od 5°C do 25°C.NESMÍ ZMRZNOUT!

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.