



# Acryl Grunt

## głębokopenetrujący

### preparat gruntujący – wzmacniający

**PROGOLD****Zakres stosowania**

Acryl Grunt to akrylowo-polimerowy, wodorozcieńczalny preparat gruntujący do surowych podłoży budowlanych (np. tynk, beton, cegła, gładź) oraz renowacji istniejących dobrze związanych z podłożem powłok malarskich. Szczególnie polecany jako warstwa gruntująco-wzmacniająca przed aplikacją farb i mas szpachlowych oraz powłok nawierzchniowych. Dzięki drobnocząsteczkowej formule zmniejsza oraz wyrównuje chłonność podłoży mineralnych i porowatych, redukuje pylenie gruntowanej powierzchni. Służy do gruntowania takich powierzchni, jak: beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa, masy szpachlowe, tynki gipsowe i inne. Przeznaczony jest pod farby dyspersyjne, tynki i masy szpachlowe.

**Główne zalety produktu**

- głębokopenetrujący
- optymalizuje przyczepność
- wzmacnia podłoże
- szybko schnący
- stabilizuje pyliste podłoża

**Kolory**

Biały

**Parametry techniczne**

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm <sup>3</sup> ]	PN-EN ISO 2811	1,00 – 1,05
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]		3 h
Zawartość substancji nielotnych, [%]		3,0 – 4,0
Rozpuszczalnik		woda

**LZO**

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010).  
Produkt zawiera max. 2 g/l.

**Data ważności**

36 miesięcy od daty produkcji (podana na opakowaniu)

**Metoda malowania**

Pędzel, wałek, natrysk

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie [www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)  
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.  
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.





# Acryl Grunt

## głębokopenetrujący

### preparat gruntujący – wzmacniający

**PROGOLD**

<b>Wydajność</b>	5-15 m <sup>2</sup> /l w zależności od chłonności i chropowatości podłoża oraz użytego narzędzia
<b>Rekomendowana ilość warstw</b>	1–3
<b>Przygotowanie podłoża</b>	Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Usuń wszystkie łuszczące się powłoki aż do odstonięcia właściwego podłoża. Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlą. Cegły, bloczki z gazobetonu, bloczki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe można gruntować bezpośrednio po ich ułożeniu, natomiast gładzie i tynki gipsowe po 2 tygodniach od nałożenia.
<b>Nakładanie</b>	Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Przy malowaniu świeżych chłonnych podłoży dopuszcza się rozcieńczenie wyrobu w stosunku 1:1. W przypadku podłoży silnie chłonących wodę zaleca się dwukrotne gruntowanie wyrobem rozcieńczonym wodą w stosunku 1: 1, metodą „mokro na mokro”. Czyste, suche podłoże gruntować przy pomocy pędzla lub wałka do całkowitego nasycenia powierzchni. Nanosić tak, aby na powierzchni nie powstała błyszcząca warstwa. Gruntuj w temperaturze +5 do +30 °C i wilgotności poniżej 80%. Po wyschnięciu warstwy gruntującej możesz przystąpić do nakładania tynków, wyrównujących mas szpachlowych lub farb. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
<b>Dodatkowe informacje</b>	Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
<b>Atesty</b>	Poz posiada Atest Higieniczny
<b>Zalecenia BHP i P. Poż.</b>	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie [www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)  
 Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.  
 Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr 06/12/2022/PG



GRUNTY  
I PODKŁADY

# Acryl Grunt głębokopenetrujący preparat gruntująco – wzmacniający

**PROGOLD**



Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie [www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)

**Opakowania** 1L, 5 L

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie [www.profesjonalnefarby.pl](http://www.profesjonalnefarby.pl)  
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.  
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

