



# LAZURA TENKOVRSŤVÁ

## BAREVNÁ & BÁZE

Primalex LAZURA TENKOVRSŤVÁ je určena k ochranným a dekorativním vrchním nátěrům dřeva pro venkovní i vnitřní prostředí. Lazura zvýrazňuje kresbu dřeva a zvyšuje odolnost proti vodě a povětrnostním vlivům včetně UV záření. Odstíny bezbarvá a borovice splňují kritéria pro obarvitelnost v tónovacích automatech Primalex, proto při jejich využití jako bází lze dosáhnout vybrané barevné tóny dle speciálního vzorníku Primalex Lazury.



### Technické parametry:

Je vhodná pro nátěry pergol, plotů, dřevěných podhledů, konstrukcí a stavebních prvků. Bezbarvé provedení lazury doporučujeme používat pouze ve vnitřním prostředí. Lazura není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivem a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

<b>Vydatnost v jedné vrstvě (m<sup>2</sup>/l) *</b>	<b>16 - 18</b>	
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách		
Doba schnutí při T 23 °C (hod.)	zaschnutí proti prachu	1
	přetíratelnost	7
	úplné zaschnutí	20
Konečný vzhled nátěru	matný	
Ředění	připravena k okamžitému použití (bez ředění)	
pro mytí pomůcek a úkapů S6006		

\* dle odstínu, způsobu nanášení a kvality povrchu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 82).

**PRONIKÁ  
HLUBOKO DO  
STRUKTURY  
DŘEVA**

**ZVÝRAZŇUJE  
PŘIROZENOU  
KRESBU  
DŘEVA**

**CHRÁNÍ PŘED  
ÚČINKY  
UV ZÁŘENÍ**

### Balení (objem):

0,75l | 2,5l

5l

### Aplikace:



### Obarvitelnost:

Vybírejte z nabídky vzorníku Primalex Lazury (60 odstínů)



Barevnost odstínů je pouze orientační a odpovídá použité technologii tisku.