

# TEXTONE HYDRO 4X4

## Peinture façade acrylique mate polyvalente haute performance

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définition                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peinture façade acrylique mate polyvalente haute performance.</li><li>• Peinture décorative de classe D2.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Domaines d'emploi           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Extérieur.</li><li>• Tous supports usuels du bâtiment.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Points forts                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Excellente adhérence sur tous supports (même humides condensants).</li><li>• Monoproduit : impression/finition.</li><li>• Haute résistance aux intempéries et excellente tenue des teintes.</li><li>• Sèche en conditions climatiques extrêmes et hors-pluie en 20 min.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Caractéristiques            | Séchage rapide, hors pluie dès 20 mn. Recouvrable dans la journée. Contient une protection anticryptogamique du film sec garantissant une excellente résistance aux micro-organismes. Protège les bétons de la carbonatation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Caractéristiques Techniques | <p>Aspect du film sec :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mat profond.</li></ul> <p>Nuances :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blanc et teintes du nuancier Chromatic® Façade.</li></ul> <p>Masse volumique à 20 °C :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1,59 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup></li></ul> <p>Extrait sec volumique :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 47% ± 2.</li></ul> <p>Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sec au toucher (hors pluie) : 20 minutes.</li></ul> <p>Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Recouvrable : 5 heures.</li></ul> <p>Rendement moyen :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 6 à 8 m<sup>2</sup>/L</li></ul> <p>Conditionnement :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 litres et 15 litres.</li></ul> <p>Conservation :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 24 mois en emballage hermétique d'origine.</li><li>• Stocker à l'abri du gel.</li></ul> |

# TEXTONE HYDRO 4X4

## Type de supports et preparation

### Type de support :

- Tous supports traditionnels à base de liant hydraulique (béton, enduit de ciment...).

### Préparation des supports :

- Les supports devront être sains et secs, réceptionnés et préparés conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1.
- Fonds mécaniquement solides et moyennement poreux : de 2 à 3 couches de TEXTONE HYDRO 4X4 après dilution de la première couche.
- Fonds farinants et/ou poreux, plâtres, enduits et crépis ciment, anciennes peintures silicatées, bétons : appliquer 1 couche de IMPRIDERME en impression et 2 couches de TEXTONE HYDRO 4X4 après dilution de la première couche.

## Application

### Matériel d'application :

- Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet haute pression sans air.

### Dilution :

- 1re couche : 10 % d'eau.

### Nettoyage du matériel :

- Eau.

### Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer par une température inférieure à 2 °C et hygrométrie relative supérieure à 90 %, ni sur support humide, gelé ou condensant.
- En zone exposée, les teintes sombres nécessitent l'utilisation de la technologie "Outside Unlimited Colors" pour obtenir un coefficient d'absorption solaire  $< 0,7$ . Une sous-couche blanche est nécessaire avant application des couches de finition.

## Classification

### Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2. Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010)
- Ce produit contient maximum 40 g/l de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. Classement NF EN 1062-1 «EVWA» :
- E3 V2 W3 A0 C1