

SUPER G MAT

Peinture mate acrylique haute performance



Définition	Peinture mate acrylique haute performance.
Domaines d'emploi	- Intérieur. - Murs et plafonds. - Pièces sèches. - Travaux neufs et d'entretien. - État de finition A.
Points forts	- Confort d'application jamais atteint. - Sans reprise et sans trace de rouleau. - Très facilement retouchable. - Lessivable.
Caractéristiques	- Application directe sans impression. - Garnissante. - Application "mouillée sur mouillée" possible. - Peinture sans tension qui peut être appliquée sur d'anciennes peintures adhérentes.
Caractéristiques Techniques	Aspect du film sec : Mat profond, parfaitement homogène et grain fin. Nuances : Blanc et teintes du nuancier CHROMATIC® Masse volumique à 20 °C : 1,32 ± 0,05 g/cm3 Extrait sec pondéral : Env. 53 % Extrait sec volumique : Env. 37 % Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative : Sec : 1 h Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative : 4 à 5 h ou "mouillé sur mouillé" (maxi 1 h, au delà attendre le séchage complet de la 1ère couche) Rendement moyen : 8 à 11 m²/L selon la nature et l'état du support. Conditionnement : 1 L - 5 L - 15 L Conservation : Stockage : 12 mois en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel. Brillant spéculaire : < 1 % sous 85° d'angle. Résistance à l'abrasion humide : Norme NF EN 13 300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles)

SUPER G MAT

Mise en œuvre

Processus :

En travaux neufs :

- Sur plâtre et dérivés : 2 couches en direct de SUPER G MAT
- Sur béton et dérivés : 1 couche d'impression HYDROPRIM ou ALKYNÉO PRIM, puis 2 couches de SUPER G MAT
- Sur fonds poreux ou légèrement pulvérulents : 1 couche d'impression NÉOPRIM 4x4 puis 2 couches de SUPER G MAT

En travaux d'entretien sur anciennes peintures en bon état :

- 2 couches de SUPER G MAT
- Remarque : en application "mouillé sur mouillé", appliquer la seconde couche dès que la première couche commence à mater

Type de supports et préparation

Type de support :

Plâtres et dérivés neufs, bétons et dérivés neufs, anciennes peintures adhérentes

Préparation des supports :

Les supports devront être secs, sains, acceptés et préparés conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1

Application

Matériel d'application :

Brosse, rouleau 12 mm polyamide texturé ou polyester tissé 13 mm.

Dilution :

Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel :

Eau

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70 %

Classification

- Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2. Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)
- Ce produit contient maximum 10 g/l de COV
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
- Emissions dans l'air intérieur : Classe A+