

LISWOOD AQUA SATURATEUR



Définition

Saturateur à base d'huiles modifiées en phase aqueuse pour la protection et la décoration non filmogène des terrasses, bardages, mains courantes...

Destination

- Intérieur/Extérieur : neuf/entretien, après remise à nu du support.
- Protection des bardages en bois et des revêtements verticaux en bois massifs.
- Protection des sols des terrasses - Trafic piétonnier.
- Protection des bois autoclavés.

Propriétés

- Non filmogène : conserve la structure et l'aspect naturel du bois.
- Application rapide, à saturation (en 2 couches).
- Protection anti-UV.
- Résiste à l'eau chlorée.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	Non applicable
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Très fluide.

Aspect du feuil sec

Non filmogène, transparent. Mat à satiné.

Teintes

Incolore et toutes teintes transparentes du nuancier CHROMATIC® Bois.

Masse volumique

(mesurée : kg/dm³)

- 1,025 (norme EUR PL 004).

Extrait Sec

En poids (norme EUR PL 005) : 21 % ± 2 %.

En volume (théorique) : 21 % ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec au toucher : 30 min.
- Recouvrable : 3 h.
- Séchage complet : 24 h.

Rendement

12 m²/L, variable selon l'essence du bois.

Conditionnement

1 L - 5 L

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

LISWOOD AQUA

SATURATEUR

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyage ■ Brossage 	LISWOOD AQUA SATURATEUR à saturation**	LISWOOD AQUA SATURATEUR à saturation**
Ancienne peinture ou lasure en bon état	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ponçage ■ Époussetage 		
Ancienne peinture ou lasure en mauvais état	<ul style="list-style-type: none"> ■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage selon bois 		LISWOOD AQUA SATURATEUR à saturation**

LISWOOD AQUA

SATURATEUR

Application

Matériel d'application

Brosse, spalter.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au décapant si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

- NF T 36-005 Famille I - Classe 4a/7b2.