



# omítkový základ

## AKRYLÁT

Primalex AKRYLÁTOVÝ OMÍTKOVÝ ZÁKLAD (dříve OZ1) je vodou ředitelná nátěrová hmota určená k základnímu nátěru podkladů před nanášením Primalex AKRYLÁTOVÝCH OMÍTEK. Je univerzální pro všechny báze a obarvitelný v tónovacích automatech Primalex. Použitím Primalex AKRYLÁTOVÉHO OMÍTKOVÉHO ZÁKLADU se dosáhne lepší adheze omítek a sjednocení savosti podkladů. Nátěr neuzavírá průchod vodním parám.



AKRYLÁTOVÁ STRUKTURÁLNÍ FASÁDNÍ BARVA  
AKRYLÁTOVÝ OMÍTKOVÝ ZÁKLAD

### Technické parametry:

Aplikuje se na povrch tmelu armovací vrstvy, na venkovní vyzrálé štukové omítky, betonové a pórobetonové panely, podklady z třískových a vláknových lisovaných prvků. Není vhodný na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzlíná voda ze základů nebo jejíž omítky jsou prosolené a na staré disperzní nátěry a omítkoviny

Vydatnost v jedné vrstvě (m <sup>2</sup> /l)	<b>7 - 8</b>
Objemová hmotnost (kg/l)	1,42
Obsah těkavých látek (%)	40,5

**SJEDNOCUJE  
SAVOST  
PODKLADŮ**

**ZLEPŠUJE  
PŘÍDRŽNOST  
AKRYLÁTOVÝCH  
OMÍTEK**

Ředění Přípraven k okamžitému použití

Další parametry výrobku nejsou stanovovány, jelikož omítkový základ je vždy zkušěn v systému s akrylátovými omítkami.

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 50).

### Balení (objem):

5 l | 10 l

### Obarvitelnost:



**tónovací systém  
Primalex**

### Barevné odstíny:

Vybírejte ze vzorníků  
PPG COLOUR SYSTEM F  
Fasádní barvy a omítky,  
PPG COLOUR SYSTEM  
F ORIN a mnoha  
dalších

základní  
povrch

akrylátový  
základ

### Aplikace:

