



VRCHNÍ BARVA MAT

Primalex VRCHNÍ BARVA MAT je určena k finálním krycím nátěrům se sametově matným vzhledem a výsledným pevným a pružným povrchem. Vysoká odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům, dokonalý rozliv i lehká aplikace umožňuje její univerzální použití v exteriéru i interiéru.



Technické parametry:

Vhodná k vrchním matným nátěrům dřevěných i kovových povrchů ve vnitřním i venkovním prostředí, např. ploty, okapy, dveře, zárubně a obložení, drobné průmyslové předměty, či konstrukční prvky apod. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivý a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/l) *

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

15

Doba schnutí při T 23 °C (hod.)	zaschnutí proti prachu	2
	přetíratelnost	7,5
	úplné zaschnutí	24

Konečný vzhled nátěru matný

Ředění připravena k okamžitému použití (bez ředění)

pro mytí pomůcek a úkapů S6006 a S6001

* dle odstínu, způsobu nanášení a kvality povrchu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 82).

VÝBORNÁ
ODOLNOST
PROTI
VNĚJŠÍM
VLIVŮM

DLOUHODOBÁ
ŽIVOTNOST

DOKONALÝ
ROZLIV

Balení (objem):

0,75 l | 5 l

Aplikace:



Barevné odstíny:

bílá
P100M

černá
P199M

Barevnost odstínů je pouze orientační a odpovídá použité technologii tisku.



prostor pro nápad