
5515 > 5544

PAGE : 1/1 ETAT : 08.2020 REVISION : C

CODE DOUANIER: 39269097

PROFILÉ D'ANGLE AVEC FIBRE DE VERRE GAMME STANDARD PLUS





RÉF	DIMENSION	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
5515	6 x 9 cm	2,50 m	4 x 4 mm	100 pièces	30 cartons
5520	8 x 12 cm	2,50 m	4 x 4 mm	100 pièces	24 cartons
5525	10 x 15 cm	2,50 m	4 x 4 mm	100 pièces	24 cartons
5533	10 x 23 cm	2,50 m	4 x 4 mm	50 pièces	40 cartons
5544	11 x 33 cm	2,50 m	4 x 4 mm	50 pièces	36 cartons

PRODUIT : Profilé d'angle perforé en PVC entoilé de fibre de verre maille 4 x 4 Armatures en fibre de verre conforme ETAG 004.

<u>UTILISATION</u>: Isolation Thermique par l'Extérieur

Le profilé d'angle perforé en PVC est rigide et résistant aux chocs.

Il est entoilé de fibre de verre résistante aux alcalins et aux étirements

Le dépassement de la fibre permet de réduire le risque de fissure. La fibre doit être posée vers l'extérieur et être recouverte d'enduit.

REMARQUES IMPORTANTES

- Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- _ Transporter et stocker à plat

Les consignes de mise en œuvre inscrites dans les Documents Techniques d'Application (DTA) ou Avis Technique (AT) du détenteur du Système d'Isolation Thermique par l'Extérieure doivent être rigoureusement respectées .

Toutes données reposent sur nos connaissances et expériences. Les informations présentées décrivent uniquement la constitution de nos produits et n'ont pas de valeur juridique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier la compatibilité de nos profilés avec l'application qu'il prévoit d'en faire. Nous nous réservons la possibilité de les modifier pour des raisons techniques et de règles de conformité. Il est à noter que les schémas ne sont pas aux cotes. Les fiches antérieures perdent de leur validité. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site Internet www.lp-online.com. L'état de révision de la fiche (conformément à la norme ISO 9001) est déterminant au moment de la mise en œuvre du produit. Les versions imprimées peuvent ne pas correspondre au dernier état de révision.

