



FICHE TECHNIQUE PAILLETES

Destination

Paillettes de décoration de différentes couleurs.

Toutes applications textiles, peinture, ameublement, décorations diverses...

Pour les peintures évitez de passer plusieurs fois sur les zones déjà peintes, pour ne pas recouvrir les paillettes.

Pour les vernis, attention à la saturation, l'ensemble des paillettes resteront visibles.

Constitution

Film polyester métallisé et couché.

Polyester grade III (82% en poids).

Aluminium (6% en poids).

Colorants : base colorée + vernis epoxy (12% en poids).

Caractéristiques

Produits sans incidence en contact avec de l'eau.

Tenue thermique à 60°C plus de 5min.

Résistance thermique limitée à 175°C

Etat physique	solide
Conditionnement	pot 30grs et pot 80grs
Couleurs	14 teintes
Odeur	sans

Informations complémentaires

- Produit pouvant être électrostatique.
- Stable dans les conditions normales d'utilisation.
- Eviter le contact avec les acides, les bases et les agents oxydants forts.
- Peut se dégrader dans une solution de pH >8.
- Effectuer un mélange manuel avec la peinture et les paillettes ne pas utiliser de mélangeur mécanique tel que mélangeur gyroscopique.
- Non résistant à des solvants type Cétone (MEK, MIBK...).
- Appliquer le mélange réalisé avec les paillettes au plus vite afin de ne pas dénaturer la paillette.