

# PSX® ONE 750

## DESCRIPTION

Polysiloxane acrylique monocomposant

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Finition très lustrée avec délai de recouvrement maximal illimité
- Application au pinceau, rouleau ou pistolet
- Durabilité élevée dans des environnements difficiles
- Excellente rétention de lustre
- Rencontre les exigences SSPC Paint 36 Niveau 3

## COULEUR ET LUSTRE

- Couleurs standard ou aux choix
- Lustré

Note:

- Certaines couleurs, surtout les rouges, oranges, jaunes peuvent nécessiter des couches supplémentaires pour une couverture adéquate surtout si appliquées sur des primaires avec un contraste de couleur significatif

## DONNÉES DE BASE À 20°C (68°F)

Données pour produits mélangés	
Nombre de composants	Un
Masse volumique	White: 1,3 kg/l (11,0 lb/US gal)
COV (fournis)	1,6 lb/US gal (191 g/l)
Épaisseur recommandée du film sec	2,0 - 3,0 mils (50 - 75 µm) selon le système
Rendement théorique	465 ft <sup>2</sup> /US gal pour 2,0 mils (11,4 m <sup>2</sup> /l for 50 µm)
Stabilité au stockage	Minimum 12 mois conservé au frais et au sec

Note:

- Voir DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES – Délai de recouvrement
- Voir DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES – Temps de durcissement

## CONDITIONS ET TEMPÉRATURES DU SUBSTRAT RECOMMANDÉES

- La performance du revêtement est proportionnelle au degré de préparation de surface. Reférez-vous aux instructions d'application des primaires spécifiques, couches intermédiaires et les procédures de durcissement. Toutes les couches précédentes doivent être sèches et exemptes de contaminants. Adhérer à tous les délais de recouvrement minimum et maximum des primaires spécifiques et couches intermédiaires. Un revêtement époxy existant nécessite un sablage avant l'application du produit. Une application témoin sur des revêtements inconnus est recommandée.

# PSX® ONE 750

## **Conditions d'exposition atmosphériques**

- Les températures ambiantes doivent être comprises entre 40°F (5°C) et 120°F (49°C)
  - La température du produit doit être entre 50°F (10°C) et 90°F (32°C)
  - Humidité relative doit être entre 20% et 90%
- 

## **Température du substrat**

- La température du substrat pendant l'application doit être comprise entre 10°C (50°F) et 49°C (120°F)
  - La température du substrat pendant l'application doit être au moins 3°C (5°F) au-dessus du point de rosée
- 

## **MODE D'EMPLOI**

- Agiter avec un malaxeur mécanique pendant 1 - 2 minutes jusqu'à dispersion complète. Assurer un bon mélange complet du contenant
- 

## **Application**

- L'aire devrait être à l'abri de particules et de polluants atmosphériques
  - Évitez les gaz de combustion ou d'autres sources de dioxyde de carbone qui peuvent favoriser un voile d'amine et faire ambrer les couleurs pales
  - S'assurer d'une bonne ventilation durant l'application et le durcissement
  - Un abri pour empêcher le vent d'affecter le motif de pulvérisation est recommandé
- 

## **Pistolet à air comprimé**

- Un filtre d'humidité et d'huile dans la ligne principale est essentiel. Le produit est sensible à la contamination par l'humidité

## **Diluant recommandé**

DILUANT 21-85 (97-739 DILUANT (exempt)), DILUANT 21-06 (AMERCOAT 65 (xylène))

## **Volume du diluant**

0 - 20%

## **Orifice de la buse**

Approx. 0.070 mm (1.8 in)

---

# PSX® ONE 750

## Pistolet sans air

- Pompe 28:1 ou plus

## Diluant recommandé

DILUANT 21-85 (97-739 DILUANT (exempt)), DILUANT 21-06 (AMERCOAT 65 (xylène))

## Orifice de la buse

0.013 – 0.015 po (approx. 0.33 – 0.38 mm)

## Pinceau/ rouleau

- Utilisez un pinceau à poils naturels et/ou résistant aux solvants de qualité, rouleau à poils de 1/4 "ou 3/8" (5 à 10 mm). S'assurer que le pinceau/rouleau est bien chargé pour éviter l'entraînement d'air. Plusieurs couches peuvent être nécessaires pour atteindre feuil sec requis

## Diluant recommandé

DILUANT 21-85 (97-739 DILUANT (exempt)), DILUANT 21-06 (AMERCOAT 65 (xylène))

## Nettoyant diluant

- THINNER 90-58 (AMERCOAT 12), THINNER 60-12 (AMERCOAT 911) ou THINNER 21-06 (AMERCOAT 65)

## **DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES**

### **Délai de recouvrement pour EFS jusqu'à 2,0 mils (50 µm)**

<b>Recouvrable par...</b>	<b>Intervalle</b>	<b>50°F (10°C)</b>	<b>70°F (21°C)</b>	<b>90°F (32°C)</b>
Lui-même	Minimum	12 heures	4 heures	2 heures
	Maximum	Illimité	Illimité	Illimité

### **Temps de durcissement pour EFS jusqu'à 2,0 mils (50 µm)**

<b>Température du support</b>	<b>Sec au touché</b>	<b>Durcissement complet</b>
50°F (10°C)	3 heures	24 heures
70°F (21°C)	2 heures	12 heures
90°F (32°C)	1 heure	8 heures

## Qualifications du produit

- Conforme aux exigences USDA pour contact indirect avec les aliments

# PSX® ONE 750

## MESURES DE SÉCURITÉ

- Consultez la fiche signalétique et l'étiquette du produit pour toutes les exigences de sécurité et de précaution
- Comme pour toute peinture à base de solvant, éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation ou des vapeurs et tout contact entre la peinture humide et les yeux ou la peau

## DISPONIBILITÉ À L'ÉCHELLE MONDIALE

PPG Protective & Marine Coatings s'efforce en tout temps de fournir le même produit partout dans le monde. Cependant, il est parfois nécessaire de modifier légèrement le produit par souci de conformité aux règles et aux circonstances locales et nationales. Dans ce cas, une autre fiche de données du produit devra être utilisée.

## RÉFÉRENCE

- Information sheet | Explanation of product data sheets

## DÉCLARATION DE GARANTIE

PPG garantit (i) qu'elle est propriétaire du produit (ii) que la qualité du produit est conforme aux spécifications établies par PPG pour ce produit et en vigueur au moment de la fabrication et (iii) que le produit fourni est exempt de toute revendication légitime d'une tierce partie pour violation d'un brevet américain portant sur le produit. CES GARANTIES SONT LES SEULES OFFERTES PAR PPG, ET PPG DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DÉCOULANT D'UNE LOI OU AUTREMENT EN DROIT OU DANS LE COURS DE TRANSACTIONS OU D'USAGES DU COMMERCE, INCLUANT SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE AUTRE GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE OU À UN BUT PARTICULIER OU DE QUALITÉ MARCHANDE. Toute réclamation en vertu de la présente garantie doit être faite par l'acheteur auprès de PPG par écrit dans les cinq (5) jours suivant la découverte du défaut allégué par l'acheteur, mais en aucun cas plus tard qu'à l'expiration de la durée de stockage applicable au produit, ou plus tard que un (1) an après la date de la livraison du produit à l'acheteur, selon la première éventualité. Tout défaut, de la part de l'acheteur, d'aviser PPG d'une telle non-conformité, tel que requis par les présentes, annulera tout droit de recouvrement de l'acheteur en vertu de la présente garantie.

## EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

EN AUCUN CAS, PPG NE SERA TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF RELATIF À, DÉCOULANT DE OU RÉSULTANT AUTREMENT DE TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT, PEU IMPORTE LA THÉORIE DE RECOURVEMENT (QU'ELLE SOIT FONDÉ SUR QUELQUE NÉGLIGENCE QUE CE SOIT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU LA RESPONSABILITÉ CIVILE). Les informations contenues dans cette fiche ne sont données qu'à titre indicatif et sont fondées sur des tests de laboratoire que PPG considère fiables. PPG peut modifier les informations contenues dans ce document à tout moment en raison de l'expérience pratique et du développement continu de ses produits. Toutes les recommandations ou suggestions relatives à l'utilisation du produit PPG, que ce soit dans la documentation technique, en réponse à une question spécifique ou autrement, sont fondées sur des données qui sont, à la connaissance de PPG, fiables. Le produit et les informations connexes sont conçus à l'intention des utilisateurs possédant les connaissances et les compétences professionnelles requises par l'industrie, et il incombe à l'utilisateur final la responsabilité de déterminer l'adéquation du produit à un usage particulier et l'acheteur sera réputé s'avoir acquitté de cette responsabilité, à sa seule discrétion et à ses seuls risques. PPG n'a aucun contrôle sur la qualité ou l'état du substrat ni les nombreux facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, PPG décline toute responsabilité découlant de toute perte, préjudice ou dommage résultant de l'utilisation du produit ou du contenu de la présente fiche technique (sauf accord écrit contraire). Les variations de l'environnement d'application, les changements aux procédures d'utilisation ou l'extrapolation des données risquent d'entraîner des résultats insatisfaisants. La présente fiche annule et remplace toutes les versions précédentes, et il est de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer que les informations sont à jour avant d'utiliser le produit.