

Nettoyant dégraisseur sols peints



DÉFINITION

- Pour nettoyer, dégraisser et dérocher les sols peints

DESTINATION

- Sols peints (garage, aire de parking, etc.)
- Surfaces extérieures verticales des bâtiments souillés par les pollutions atmosphériques
- Application possible sur : pierre, ciment, brique et enduits hydrauliques
- Ne pas utiliser sur l'aluminium

PROPRIÉTÉ

- Nettoyant alcalin
- Pénètre et dissout la crasse et les résidus de combustions
- Aspect à 20°C : Liquide
- Blanc ambré
- Densité à 20°C : 1,2
- PH à 20°C > 13

MODE D'EMPLOI

- Des essais préliminaires sur les supports sont conseillés
- Mouiller la surface et nettoyer
- Diluer le nettoyant, avec de l'eau de 15% à 50% en fonction de l'état de l'encrassement de la surface
- Effectuer un essai préalable
- Appliquer le Nettoyant dilué avec un lave pont, une brosse ou un pulvérisateur
- Laisser agir 15 minutes, sans laisser sécher
- Rincer à l'eau sous pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSERVATION ET STOCKAGE :

- 48 mois au sec, à l'abri de la lumière dans l'emballage d'origine non entamé et fermé
- Craint le gel

DONNÉES DE SÉCURITÉ :

Il est important de se référer à la fiche de données de sécurité disponible sur demande

- Corrosif
- Contient : hydroxyde de sodium
- Exclusivement réservé pour utilisation professionnelle ou par des spécialistes avertis
- Provoque de graves brûlures
- Conserver hors de la portée des enfants
- Ne pas respirer les vapeurs
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau claire et consulter un spécialiste
- Porter un vêtement de protection, des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
- Eliminer le produit et son récipient comme un produit dangereux

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Bidon de 5 L	3479271068908	PROGOLD 119