

PANCYRTEX TT*, PEU IMPORTE LA MÉTÉO !



* Tous Temps

 **SEIGNEURIE**[®]
LA PERFORMANCE POUR VOS PROJETS

Toujours à la pointe de l'innovation, les laboratoires de recherche de SEIGNEURIE® travaillent à l'amélioration permanente des performances des revêtements.

Grâce à l'alliance de deux **technologies exclusives** pour la formulation d'un revêtement D2, vous voici à l'abri des variations climatiques pour vos chantiers façades.

**FROID, CHALEUR,
TEMPS PLUVIEUX...
PEU IMPORTE
LA MÉTÉO !**



INNOVATION


SEIGNEURIE® VOUS OFFRE LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE



NOUVELLE TECHNOLOGIE TOUS TEMPS



SUPPORTE LE FROID COMME LA CHALEUR
► UNE SAISON FAÇADE PLUS LONGUE



APPLICATION SUR SUPPORT HUMIDE CONDENSANT
► DES CHANTIERS PAR TOUS LES TEMPS



SÉCHAGE ULTRA-RAPIDE



RECOUVRABLE EN 5 HEURES
► DEUX COUCHES DANS LA JOURNÉE POUR DES CHANTIERS PLUS RENTABLES



HORS PLUIE 20 MN (À 23°C)
► DES CHANTIERS SÉCURISÉS EN CAS DE PLUIE

POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

◀ PERFORMANCE & CONFORT : CHOISISSEZ VOTRE PANCRYTEX D2 SELON VOS EXIGENCES ▶

PANCYTEX LA RÉFÉRENCE HYDRO PLIOLITE®

ADHÉRENCE ET DURABILITÉ

ADHÉRENCE DIRECTE SUR SUPPORT

- UN PRODUIT UNIQUE POUR IMPRESSION ET FINITION

RÉSISTANCE REMARQUABLE AUX INTEMPORIES

- PÉRENNITÉ DES CHANTIERS

SÉCHAGE RAPIDE ET RÉSISTE AUX PLUIES SOUDAINES

- EXÉCUTION SÉCURISÉE DES CHANTIERS



NOUVEAU

INNOVATION

PANCYTEX TT TOUS TEMPS NOUVELLE GÉNÉRATION

ADHÉRENCE DIRECTE SUR SUPPORT

MÊME CONDENSANT

- UN PRODUIT UNIQUE POUR IMPRESSION ET FINITION ÉGALEMENT EN CONDITIONS DIFFICILES

RÉSISTANCE REMARQUABLE AUX INTEMPORIES

- PÉRENNITÉ DES CHANTIERS NOTAMMENT EN TEINTES

RECOUVRABLE DANS LA JOURNÉE PAR TEMPS CHAUD OU HUMIDE

- RAPIDITÉ D'EXÉCUTION DES CHANTIERS PAR TOUS TEMPS

SÉCHAGE 2 X PLUS RAPIDE ET RÉSISTE AUX PLUIES SOUDAINES

- EXÉCUTION SÉCURISÉE DES CHANTIERS MÊME PAR TEMPS MENAÇANT



INNOVATION

PANCYTEX AÉRO L'HYDRO PLIOLITE® GRAND CONFORT

ADHÉRENCE ET DURABILITÉ EN VERSION ALLÉGÉE

ADHÉRENCE DIRECTE SUR SUPPORT

- UN PRODUIT UNIQUE POUR IMPRESSION ET FINITION

BIDON PLUS LÉGER -9KG POUR 15L

- RÉDUIT FORTEMENT LA PÉNIBILITÉ

APPLICATION PLUS FACILE

- RAPIDITÉ D'EXÉCUTION DES CHANTIERS

- 9KG*



* sur un bidon de 15 L

TOUTE LA GAMME PANCYTEX

D2			NOUVEAU	D3
PANCYTEX	PANCYTEX AÉRO	PANCYTEX TT		PANCYTEX D3
				
ADHÉRENCE ET DURABILITÉ	ADHÉRENCE ET DURABILITÉ EN VERSION ALLÉGÉE	ADHÉRENCE TOUS TEMPS ET TOUS SUPPORTS		ADHÉRENCE ET GARNISSANT, RÉSISTANT AUX EFFLORESCENCES POUR UNE ESTHÉTIQUE DURABLE
				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature produit	Hydro-Pliolite® 			Acrylique exclusive All Seasons Technology	Pliotec®
Phase	Aqueuse 			Aqueuse 	Aqueuse 
Classement EVWA	E3, V1, W2, A0, C1			E3, V2, W3, A0, C1	E4, V2, W3, A1, C1
Classement	D2			D2	D3
Teintes	Toutes teintes, OUC 			Toutes teintes, OUC 	Toutes teintes, OUC 
Aspect du film	Mat lisse			Mat lisse	Mat lisse
Densité	1,6	0,99		1,6	1,46
Conditionnement	5 L / 15 L	5 L / 15 L	5 L / 15 L		5 L / 15 L
Opacité					
Blancheur					
Facilité d'application					

SUPPORTS

Système (sur supports sains)	Adhérence directe sur support 1 ^{re} couche diluée + 2 ^e couche pure			Adhérence directe sur support 1 ^{re} couche diluée + 2 ^e couche pure	Adhérence directe sur support 1 ^{re} couche diluée + 2 ^e couche pure
Beton architectonique					
Beton réparé, abimé ou déjà peint					
Ancien RPE ou RSE					
Ancien revêtement d'imperméabilité	-	-	-	-	-
Ancienne peinture organique adhérente (en direct)					
Supports poreux / pulvérulents en direct					
Supports très structurés					

CONDITIONS D'APPLICATION

Rendement	6 à 8 m ² /L/couche	6 à 8 m ² /L/couche	6 à 8 m ² /L/couche	3 m ² /L/couche
Hors pluie (23 °C/50% HR)	1 h	1 h	20 mn	4 h
Recouvrable	12 h	12 h	5 h	24 h
Hors pluie en conditions hivernales	6 h	6 h	3 h	-
Plage d'utilisation Température	5/35 °C	5/35 °C	2/35 °C	5/35 °C
Plage d'utilisation Humidité Relative	<80%	<80%	<90%	<80%

★ Correct ★★ Bon ★★★ Excellent • Compatible •• Adapté ••• Recommandé ® marques déposées par Omnova Solutions

SEIGNEURIE®
LA PERFORMANCE POUR VOS PROJETS

Union square, 1 rue de l'union, 92500 Rueil-Malmaison - Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10