



REFERENCE

PROGOLD 229

PRECONISATIONS

- Peintures en phase aqueuse ou solvantée : laques, lasures, vernis, impressions, mats à plafond, désinfectants, émaux, traitement du bois, etc. Enduits pelliculaires prêts-à-l'emploi.
- Pulvérisateur Airless puissant et ergonomique pour chantiers de grande taille.

CONSTITUANTS

- Pression de travail maxi : 220 bar.
- Débit de produit maxi : 6,5 L/min.
- Puissance : 3 kW.
- Alimentation : 230 V / 50-60 Hz.
- Buse maxi (neuve) : 0,039".
- Dimensions (L x l x h) : 68 x 61 x 85 cm.
- Poids : 56 kg.

AVANTAGES

- Ventilation améliorée.
- Bras rétractable avec enrouleur de tuyau.
- Pistolet ergonomique EUROPRO.
- Canne d'aspiration à démontage rapide.
- Châssis robuste avec poignées de transport.
- Roues grand diamètre.
- Enrouleur de câble intégré.
- Pompe à démontage rapide.
- Made In France.

CONDITIONNEMENT

Unité

LIVRE AVEC :

- 1 flexible Ø3/8" x 15 m, 250 bar.
- 1 pistolet CoatSpray avec support de buse.
- 5 buses standards : 531, 2 x 533, 535, 539.
- 1 flacon 100 mL d'huile pour pompe à piston.
- 1 mallette entretien contenant :
 - 1 clé 6 pans Ø 3.
 - 1 clé plate 17/19.
 - 1 clé plate 19/22.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Libellé produit	Code Dali	Gencod	Conditionnement
PROTECH XL	PROGOLD229	3664962101198	Unité