



UNIVERZÁLNÍ penetrace

Primalex UNIVERZÁLNÍ PENETRACE je širokospektrální vodouředitelný penetrační prostředek s účinnou látkou na kopolymerní akrylátové bázi určený pro snížení savosti a spolehlivé zpevnění různorodých podkladních stavebních materiálů ve vnitřním i vnějším prostředí. Výrazně také zvyšuje přídržnost vrchních nátěrů k podkladu.



Technické parametry:

Určená jako základní nátěr před aplikací klasických i akrylátových disperzních interiérových nátěrů a fasádních barev na minerální podklady a omítky (např. vápenná, vápenocementová omítky nebo beton). Vhodná i na sádkartonové a jiné typy nasákavých lisovaných desek

Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /l)	5 - 25
Objemová hmotnost (kg/l)	1,01
Obsah netěkavých látek (%)	9 - 11

Ředění	vysoce savé podklady	neředěná
	savé podklady	1 : 1 až 1 : 2 (díů penetrace : díů vody)
	nesavé a málo savé podklady	1 : 4 (díů penetrace : díů vody)

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 62).

PRO VŠECHNY
MINERÁLNÍ
PODKLADY

ZPEVŇUJE
PODKLAD

SNIŽUJE
SAVOST

Balení (objem):

1 l	3 l
5 l	

Aplikace:

