



# BARVA NA RADIÁTORY

Primalex BARVA NA RADIÁTORY je speciální, vysoce lesklá barva odolná proti vysokým teplotám a žloutnutí. Vyznačuje se také velmi dobrou přilnavostí k podkladům a pružností. Lze ji aplikovat i bez použití základního nátěru.



## Technické parametry:

Vhodná k nátěrům radiátorů, ohřivačů vody nebo teplovodních vedení. Nátěr je určen pro povrchy s maximální teplotou do 100 °C. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivý a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

<b>Vydatnost v jedné vrstvě (m<sup>2</sup>/l) *</b>	<b>14 - 16</b>	
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách		
Doba schnutí při T 23 °C (hod.)	zaschnutí proti prachu	3
	přetíratelnost	7,5
	úplné zaschnutí	16
Konečný vzhled nátěru	vysoce lesklý	
Ředění	připravena k okamžitému použití (bez ředění)	

pro mytí pomůcek a úkapů S6006 a S6001

\* dle odstínu, způsobu nanášení a kvality povrchu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 82).

**TEPLOTNĚ  
ODOLNÁ  
A NEŽLOUTNE**

**BEZ  
INTENZIVNÍHO  
ZÁPACHU**

**APLIKACE I BEZ  
ZÁKLADNÍHO  
NÁTĚRU**

## Balení (objem):

0,75 l | 5 l

(Pouze odstín  
P1000 - bílá)

## Aplikace:



## Barevné odstíny:

bílá  
P1000

slonová kost  
P6003

Barevnost odstínů je pouze orientační a odpovídá použité technologii tisku.

