

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Ponceuse Giraffe pour les murs et les plafonds

GE 5

Référence 426873

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée: **500 Watt**

Puissance utile: **270 Watt**

Vitesse de rotation à vide: **1100-1650 /min**

Ø disque de ponçage: **225 mm**

Emmanchement: **velcro**

Angle d'inclinaison au niveau de la tête: **100 °**

Longueur: **1520 mm**

Longueur de câble: **5,0 m**

Poids: **3,9 kg**

Equipement de base

1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32: **406.023**

- Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation
- Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatiguant
- Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
- Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
- Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.
- L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
- Maniement simple grâce à un tube de guidage en aluminium de forme ergonomique. En option, il est possible de monter une poignée supplémentaire (accessoire)
- Interrupteur protégé contre la poussière
- Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
- Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel

- Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter. Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre