

Verklaring van conformiteit

(in overeenstemming met EN ISO/IEC 17050-1)

Leverancier : PPG Coatings Nederland
Adres : Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, Nederland



Product Sigma S2U Nova Matt

Toepassing Het voor- en aflakken van hout.
Voor afschilderen van staal en non-ferrometalen.
Toe te passen op bestaande, intacte, geschuurde verflagen,
zowel op basis van acrylaatdispersie als op basis
van alkydhars.

Gebruikers Consumenten en professionele schilders

EIGENSCHAPPEN

Parameter	Eenheid	waarde
<i>Samenstelling</i>		Polyurethaan-Acrylaat met LTA+™ technologie.
<i>Kleuren</i>		Diversen
<i>Dichtheid</i>	kg/l	Ca. 1,26 kg/dm ³ afhankelijk van kleur
<i>Verbruik</i>	l/m ²	11
<i>Glans (ISO 2813, 60°)</i>	%	min. 30 – satin
<i>Applicatie omstandigheden</i>		min. 7°C and max. 85% relative humidity

PRODUCT CLASSIFICATIE

Keuringsinstituut



Rapport nummer 166884-1_eng/db
Testmethode DIN EN 71-3 "Veiligheid van speelgoed - Deel 3: migratie van bepaalde elementen"

Wij verklaren hierbij dat de eigenschappen van het product voldoen aan de bovenstaande specificaties en in overeenstemming zijn met alle gespecificeerde classificaties volgens de wet- en regelgeving van de Europese Unie.

Het geteste materiaal voldoet aan de eisen volgens DIN EN 71-3 "Veiligheid van speelgoed - Deel 3: Migratie van bepaalde elementen "voor categorie III (versleten materialen).

No : 2-2019

Plaats en datum : Uithoorn, 02-01-2019