



# PRÁŠKOVÝ TMEL

## VELMI JEMNÝ

Primalex PRÁŠKOVÝ TMEL je rychle tuhnoucí vnitřní vyrovnávací hmota vyrobená na bázi sádry. Použití přidávaných celulozových mikrovláken zajišťuje zesílený armovací účinek, zlepšuje viskozitu, zabraňuje smršťování a tvorbě prasklin. Dochází k rychlejšímu prosychání celé směsi, snižuje vnitřní napětí a umožňuje aplikovat silnou vrstvu při jedné operaci.



### Technické parametry:

Je určen k vyplňování spár mezi sádrokartonovými deskami, tvořícími stěnové příčky nebo stropní podhledy, ale i k opravám železobetonových konstrukcí před ručním nebo strojním stěrkováním

Doba zpracovatelnosti (minut) 20 - 30

Obsah netěkavých látek (%) 16,5 - 18

Poměr míchání 0,6l vody na 1kg tmelu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 62).

PRO VYROVNÁNÍ  
POVRCHŮ

ZABRAŇUJE TVORBĚ  
PRASKLIN

RYCHLESCHNOUCÍ

### Balení (hmotnost):

5 kg

### Aplikace:

