

# Inspiro

## BÁZE

Primalex INSPIRO® Báze (dříve IM1) lze považovat díky dokonale vyváženému složení surovin za unikátní produkt na trhu, který je našimi zákazníky nejvíce osvědčený a mezi interiérovými bázemi je nejprodávanější. V tónovacích automatech Primalex umožňuje obarvení v celé šíři i hloubce barevného spektra a dosažení tak více než 20 000 dokonale přesných odstínů od pastelových po syté tóny. Spolu s vynikajícími parametry kryvosti a otěruvzdornosti zaručuje splnění nejvyšších nároků na estetické i užité vlastnosti malby v interiéru.



### Technické parametry:

Určena pro individuálně zvolené barevné a designové řešení stěn a stropů minerálních omítek i sádkokartonů interiéru v obytných, ale i komerčních prostorech zejména reprezentativního charakteru, např. obývací pokoje, jídelny, pracovny, kanceláře a jednací místnosti

Ředění

<b>Vydatnost v jedné vrstvě (m<sup>2</sup>/l)</b>	<b>7 - 11</b>
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách	
Objemová hmotnost dle báze (kg/l)	1,39 - 1,56
Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 (třída)	3
Přidržitost k betonu (MPa)	min. 0,8
Propustnost pro vodní páru s <sub>d</sub> (m)	max. 0,07
Obsah těkavých látek dle báze (%)	39 - 41
1. vrstva	max. 15% vody (tj. max. 0,15l na 1kg barvy)*
2. vrstva	neředěné

\* dle savosti podkladu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

**VYNIKAJÍCÍ  
KRYVOST  
A OTĚRUVZDORNOST**  
(MIN. 1000 CYKLŮ)

VÝBĚR Z VÍCE NEŽ  
**20 000  
ODSŮNŮ**

**DOKONALÁ  
BAREVNÁ  
PŘESNOST**

### Balení (objem):

1 l	3 l
5 l	10 l

### Aplikace:



### Obarvitelnost:



**tónovací systém  
Primalex**

**Barevné odstíny:**  
Vybírejte ze vzorníku  
PPG COLOUR SYSTEM  
NCS a mnoha dalších

