



CHROMATIC®

**DESTINATION**

Maçonneries intérieures. Pièces sèches. Travaux neufs ou d'entretien.  
Travaux courants ou élémentaires.

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Bidons plus légers, facile à manipuler
- Excellente applicabilité
- Blancheur durable dans le temps
- Application mécanisée possible

**TEINTES**

Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®

**DEGRÉ DE BRILLANCE**

Mat < 3% sous 85°

**Caractéristiques techniques**

<b>ASPECT</b>	Poché fin
<b>RENDEMENT</b>	8 à 9 m <sup>2</sup> /L
<b>CONDITIONNEMENT</b>	3 L - 15 L
<b>DENSITÉ MOYENNE</b>	1,20 (± 0,05) à 20 °C
<b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>	46 % (± 2 %)
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	53 % (± 2 %)
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b> (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec au toucher : 1 h</li> <li>• Recouvrable : 6 h</li> </ul>
<b>RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE</b>	Norme NF EN 13 300 : Classe 2

**Mise en œuvre**

<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	Rouleau polyester polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet
<b>DILUTION</b>	Prêt à l'emploi
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Eau (ou solvant si le produit a séché)

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtre et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage</li> <li>• Brossage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de white-spirit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 couches de DULIMAT CONFORT non dilué</li> </ul>
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Égrenage</li> <li>• Brossage</li> <li>• Enduisage</li> </ul>		
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage</li> <li>• Ponçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de white-spirit ou EUROPRIMER +</li> </ul>	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage</li> <li>• Ponçage si nécessaire</li> </ul>		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage</li> <li>• Lessivage</li> <li>• Rinçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de white-spirit ou ODYSSEE PRIM</li> </ul>	

## Observations

## NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7a2

## CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 1 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR  
INTÉRIEUR

Classe A+

## CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

INFORMATION  
CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.