FICHE TECHNIQUE
AÉROSOLS

TRACEUR FLUO
PEINTURE SPÉCIALE MARQUAGE

Idéal pour une haute visibilité du traçage avec un effet fluorescent.

Peinture acrylique solvantée à séchage rapide fluorescente en spray.

AVANTAGES PRODUIT

- **HAUTE VISIBILITÉ**
- **VALVE 360°**
- **ACCROCHE RENFORCÉE**

CONDITIONNEMENT

Aérosol 500ml

DOMAINES D'APPLICATION

Peinture acrylique solvantée fluorescente à séchage rapide et haute adhérence. Rend les surfaces traitées lumineuses et visibles à distance, même avec peu de lumière. Excellent pouvoir couvrant, ne jaunit pas. Peut être appliquée sur des supports en métal, plastique, bois, verre, céramique, enduit, carton, etc... À utiliser aussi pour la décoration, l'écriture et le modélisme.
Disparition sur 1 à 2 mois suivant les conditions atmosphériques.

MODE D'EMPLOI

La surface doit être propre, sèche et dégraissée.
Eliminer les restes de vieilles peintures.

Bien agiter jusqu'à entendre la bille circuler aisément.

Tenir l'aérosol droit à environ 25 cm de la zone à peindre.
Pulvériser en couches fines, multiples et croisées.
Sec au touché en 2 mn entre 2 applications 5 mn (conditions DTU59.1).

Faire un essai au préalable.
Peut être utilisé avec un chariot traceur.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect visuel : 3 teintes disponibles	pH : NA
Volume : 500ml	Rendement : ± 2m²
Odeur caractéristique	Point éclair : < 0°C
Densité : 0,9	Solubilité eau : Insoluble
Conservation : 18 mois en emballage fermé à l'abri de la chaleur et du gel.	

JAUNE ORANGE ROUGE



STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Délai limite d'utilisation optimale 18 mois à compter de la livraison, emballage fermé.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurités (FDS) pour obtenir des informations écologiques, toxicologiques et physiques ainsi que les conditions de stockage.

DANGER

AVERTISSEMENT
Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.
Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. ***N° de révision : Mai 2024.***

Richard Depuis 1864
Rue Lavoisier - 59160 Lomme - France
Tél.(33) 03 20 00 18 88 - www.richard-colorants.com