

MILLTEX V-SLIP GRUNDFÄRG



*Ger täckfärgen en jämn och fin yta
Lätt att måla med
Torkar snabbt*

Milltex V-Slip Grundfärg ger en slät yta och bra fäste för täckfärgen. Den är lätt att måla med, har bra vidhäftning och torkar snabbt. Passar för snickerier som t.ex. möbler, dörrar, foder och lister. Milltex V-Slip Grundfärg är särskilt utvecklad för yrkesmålaren.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

6 - 8 m²/l

GLANS

Matt

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +10°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 4 timmar.

BINDEMEDEL

Akrylat

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



FÖRBEREDELSE AV YTOR

TIDIGARE MÅLADE YTOR rengörs med Alcro
Målartvätt (enligt instruktion).
FABRIKSMÅLADE (HÄRDLACKADE) YTOR OCH YTOR
SOM ÄR BLANKA EFTER ATT DU TVÄTTAT DEM slipas
lätt.
HÅL OCH SPRICKOR lagas med Alcro Snickerispackel.

MÅLA

Rör om väl från botten. Måla med pensel eller
spruta. Målning på större ytor rekommenderas
strykning med roller och därefter slätning med bred
pensel. Måla inte vid lägre temperatur än +10°C.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta
möjliga färg från målningsverktygen före rengöring.
Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan
lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och
rengjorda emballage lämnas till
återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella
metallhandtag ska sorteras som metall.

VIKTIGT

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.