

EPOXY




ZUSEX

- > Combiné de 2 composants à base de résine époxy, qui vous permet de faire une réparation facile, rapide, durable et de qualité sur les menuiseries abîmées par des chocs ou des intempéries
- > Adhère à tous les supports : bois, brique, béton, ciment, métal, vitres, polyesters, ABS, produits plastiques, etc et fait une jonction parfaite avec ces matériaux
C'est le produit idéal pour reboucher les paumelles de portes
- > Devient légèrement plus dur qu'un bois normal et se travaille comme tel
- > Il peut être scié, raboté, percé, poncé et peint
- > Se teinte dans la masse avec des colorants concentrés universels, type MIXOL ou similaires
- > Est élastique au point de supporter les contractions et dilatations du bois
- > Peut se modeler suivant tous les profils
- > Ne gonfle pas, ne rétrécit pas, ne creuse pas
- > Est très stable et inaltérable dans le temps
- > Il n'est pas influencé par les variations atmosphériques car il contient un produit anti-moisissure

| Référence | Poids (gr) | Condt |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| 3005 | Durcisseur = 450 Produit = 450 | 6* |

*Articles non déconditionnables

Se reporter à la fiche technique pour plus de renseignements



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Réf. 3005



8 715758 000012