



VNITŘNÍ STĚRKA 2

JEMNÁ

Primalex VNITŘNÍ STĚRKA 2 je pastovitá hmota vhodná pro opravy povrchů v interiérech s hlubšími a rozsáhlejšími nerovnostmi. Současně je možné ji použít na stěrkování větších ploch betonových monolitů. Má vysokou přídržnost ke všem typům podkladů. Díky své optimální pastovité konzistenci je připravená k okamžitému použití, a tím i výborně zpracovatelná. Po zaschnutí se dobře brousí a vytváří tak odpovídající podklad pro aplikaci finálních nátěrů.



Technické parametry:

Zajišťuje vyrovnávání a opravu stěn a stropů před malováním a tapetováním v interiéru. Je vhodná pro strojní aplikaci šnekovými omítáčkami nebo pro ruční aplikaci nerezovým hladítkem. Stěrku je možné aplikovat na jádrovou i štukovou omítku, beton, porobeton, sádrokarton a jiné savé podklady

Spotřeba (kg/m ²) na tloušťce 1,5 mm	cca 2,5
Závisí na tloušťce nanesené vrstvy a nerovnosti podkladu	
Doporučená vrstva nanášení (mm)	1,5 - 2
Objemová hmotnost (kg/l)	1,7
Doba schnutí (hodin)	24
Možnost přemalování (dny)	1 - 2
Soudržnost (beton) (MPa)	0,6
Propustnost pro vodní páru (m)	0,04

Ředění připravena k okamžitému použití (bez ředění)

Případně další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 62).

VYROVNÁVÁ
HLUBŠÍ
NEROVNOSTI

VYSOKÁ
PŘÍDRŽNOST
K PODKLADU

VÝBORNĚ
ZPRACOVATELNÁ

Balení (hmotnost):

8 kg | 24 kg

V průběhu r. 2015 bude doplněno balení 20kg

Aplikace:

