

Glidden Project Matt

Algemeen	
Omschrijving	Watergedragen, matte projectmuurverf voor binnen
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Goede dekking • Prettige verwerking • Oplosmiddel- en emissievrij • Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 2 • Vergeelt niet • Waterdampdoorlatend • Onverzeepbaar
Toepassing	Op minerale ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, schuurwerk en gipskartonplaten, en voor het overschilderen van bestaande muurverflagen
Productinformatie	
Type bindmiddel	Polyvinylacetaat copolymeer
Dichtheid	ca. 1,46 kg/dm ³
Vastestofgehalte	ca. 34,3 vol.%
Rendement	ca. 6,5 m ² /liter
Glansgraad	Mat
Verwerkingsgegevens	
Verwerkingsmethode	Kan worden aangebracht door middel van rolapplicatie of airless spuit
Verdunning	Het product is gebruiksklaar, maar kan tot 5% worden verdund met leidingwater.
Droging	Bij 20°C en 50% RV Droog na ca. 3 uur Overschilderbaar na ca. 5 uur
Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 5°C. Relatieve vochtigheid maximaal 85% Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen
Reiniging gereedschap	Leidingwater
Vlampunt	Niet van toepassing
Overige informatie	
Kleur	Verkrijgbaar in wit en lichte kleuren
Verpakking	10 liter emmer
Opslag	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
Houdbaarheid	24 maanden