



renovační fasádní barva

AKRYLÁT

Primalex AKRYLÁTOVÁ RENOVAČNÍ FASÁDNÍ BARVA je speciální elastická nátěrová hmota připravená k obarvování do pastelových, středních a sytých odstínů v tónovacích automatech až do 20 000 odstínů. Pro bílé nátěry lze použít bázi L. Díky obohacení středně zrnitými plnivými a tenkými přírodními vlákny umožňuje vyplňovat a přemostovat nedynamické vlasové trhliny v podkladech až do 0,5 mm (tř. A1). Zároveň nepraská v místech, kde je nanášena silnější vrstva (např. rýhy, prohlubně, nerovnosti).

Poskytuje velmi dobře kryvé, matné nátěry s dlouhodobou životností, nízkou špinivostí a dokonalou odolností proti nepříznivým povětrnostním vlivům vč. dlouhodobé ochrany proti tvorbě řas a plísní. Vyznačuje se také dobrou paropropustností.



AKRYLÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA
AKRYLÁTOVÁ RENOVAČNÍ FASÁDNÍ BARVA

Technické parametry:

Ideální k renovaci všech typů minerálních omítek vč. zateplovacích systémů, kde dokonale přemostuje vlasové trhliny, zajišťuje dlouhodobou odolnost proti řasám i plísním a snižuje špinivost povrchů díky obsahu silikonového aditiva. Není vhodná na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzlíná voda ze základů

Vydátnost v jedné vrstvě (m ² /l)	hladké povrchy	7 - 9
	hrubé povrchy	4 - 6

Objemová hmotnost (kg/l) 1,36

Obsah těkavých látek (%) 40

Přidrženost k betonu (MPa) min. 2,0

Propustnost pro vodní páru s_d (m) max. 0,7

Mrazuvzdornost (cykly) min. 25

Přidrženost k betonu po cyklech mrazu (MPa) min. 2,0

Odolnost proti teplotním šokům (cykly) min. 25

Přidrženost po teplotních šocích (MPa) min. 1,5

Rychlost pronikání vody v kapalně fázi W (kg. m⁻². h^{0,5}) max. 0,1

Ředění	1. vrstva	max. 5% vody (tj. max. 0,5l vody na 1kg barvy)*
	2. vrstva	neředěná

* dle savosti podkladu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 50).

DOKONALE
PŘEMOŠTUJE
VLASOVÉ
TRHLINY

IDEÁLNÍ
PRO OBNOVU
NÁTĚRŮ
A OMÍTEK

Bude uvedena na trh v průběhu roku 2015.

Balení (objem):

3 l | 10 l

Obarvitelnost:



tónovací systém
Primalex

Barevné odstíny:

Vybírejte ze vzorníků PPG COLOUR SYSTEM F Fasádní barvy a omítky, PPG COLOUR SYSTEM F ORIN a mnoha dalších

Aplikace:



prostor pro nápad