

# VELOURS ACRYLIQUE

## Peinture aux résines synthétiques veloutée

LES PEINTURES  
INTÉRIEURES



CHROMATIC®



### DESTINATION

Maçonneries intérieures. Pièces sèches. Travaux neufs ou d'entretien  
Travaux élémentaires.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Bonne opacité
- Bon pouvoir garnissant
- Convient sur toile de verre
- Faible projection
- Belle blancheur durable

### TEINTES

Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®

### DEGRÉ DE BRILLANCE

5 % sous 60°

## Caractéristiques techniques

### ASPECT

Velours satiné

### RENDEMENT

8 à 10 m<sup>2</sup>/L

### CONDITIONNEMENT

5 L - 15 L

### DENSITÉ MOYENNE

1,40 (± 0,05) à 20 °C

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

32 % (± 2 %)

### EXTRAIT SEC EN POIDS

50 % (± 2 %)

### TEMPS DE SÉCHAGE

[23 °C et 50% Humidité Relative]

- Hors poussière : 1 h
- Sec au toucher : 2 h
- Recouvrable : 6 h

### RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13 300 : Classe 3

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet

### DILUTION

Prêt à l'emploi

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guiffet.com](http://www.guiffet.com)

# VELOURS ACRYLIQUE

## Peinture aux résines synthétiques veloutée

LES PEINTURES  
INTÉRIEURES

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plaques de plâtre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Époussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de DULIPRIM HYDROPLUS ou MATACRYLIQUE (dilué jusqu'à 3 % max.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches de VELOURS ACRYLIQUE</li> </ul>
Plâtres et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Graffage</li> <li>Brossage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de DULIPRIM (dilué à 5 % de white-spirit) ou ODYSÉE PRIM</li> </ul>	
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Égrenage</li> <li>Brossage</li> <li>Enduisage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de DULIPRIM HYDROPLUS</li> </ul>	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Ponçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de DULIPRIM (dilué à 5 % de white-spirit) ou EUROPRIMER +</li> </ul>	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage (si nécessaire)</li> </ul>		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Graffage</li> <li>Lessivage</li> <li>Révision à l'enduit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de DULIPRIM (dilué à 5 % de white-spirit) ou ODYSÉE PRIM</li> </ul>	
Métaux ferreux (occasionnellement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Brossage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de CHROMAGUI</li> </ul>	

### Observations

#### NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7a2.

#### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 1 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

#### CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

#### INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guiffet.com](http://www.guiffet.com)