

# AMERCOAT 880

## DESCRIPTION

Additif flocons de verre

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Renforce les propriétés mécaniques du feuil
- Diminue la perméabilité du feuil
- Augmente l'épaisseur applicable du feuil

## COULEUR ET LUSTRE

- Poudre blanche

## DONNÉES DE BASE À 20°C (68°F)

Données pour produits mélangés	
Nombre de composants	Un
Stabilité au stockage	Minimum 60 mois conservé au frais et au sec

## MODE D'EMPLOI

1. Ajouter lentement le produit sous agitation mécanique pour éviter l'agglomération des flocons de verre.
2. Ajouter l'Amercoat 880 aux produits tel que prescrit dans le tableau ci-dessous.
3. L'application au pistolet sans air requiert un pistolet de mastic avec une buse de pulvérisation 0.035.
4. Soyez conscient que l'ajout d'Amercoat 880 flocons de verre fera augmenter légèrement le temps de séchage à une épaisseur de feuil égale par rapport aux produits sans flocons de verre.

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Quantités à ajouter pour produits spécifiques	
Produit	Quantités à ajouter
AMERLOCK 2/400	1 contenant gallon pour 2 gallons mélangé; contenant 3 gallons pour 5 gallons mélangé
AMERCOAT 385	1 contenant gallon pour 2 gallons mélangé; 2 contenants de 3 gallons pour 10 gallons mélangé
AMERCOAT 370	1 contenant gallon pour 5 gallons mélangé
AMERCOAT 240	2 contenant gallon pour 5 gallons mélangé
AMERCOAT 91	½ de 1 gallon pour 1 gallon mélangé; 1 contenant de 3 gallons pour 5 gallons mélangé

## AVIS

- Pour usage professionnel seulement. Pas pour usage domestique

# AMERCOAT 880

## DISPONIBILITÉ À L'ÉCHELLE MONDIALE

PPG Protective & Marine Coatings s'efforce en tout temps de fournir le même produit partout dans le monde. Cependant, il est parfois nécessaire de modifier légèrement le produit par souci de conformité aux règles et aux circonstances locales et nationales. Dans ce cas, une autre fiche de données du produit devra être utilisée.

## RÉFÉRENCE

- Information sheet | Explanation of product data sheets

## DÉCLARATION DE GARANTIE

PPG garantit (i) qu'elle est propriétaire du produit (ii) que la qualité du produit est conforme aux spécifications établies par PPG pour ce produit et en vigueur au moment de la fabrication et (iii) que le produit fourni est exempt de toute revendication légitime d'une tierce partie pour violation d'un brevet américain portant sur le produit. CES GARANTIES SONT LES SEULES OFFERTES PAR PPG, ET PPG DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DÉCOULANT D'UNE LOI OU AUTREMENT EN DROIT OU DANS LE COURS DE TRANSACTIONS OU D'USAGES DU COMMERCE, INCLUANT SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE AUTRE GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE OU À UN BUT PARTICULIER OU DE QUALITÉ MARCHANDE. Toute réclamation en vertu de la présente garantie doit être faite par l'acheteur auprès de PPG par écrit dans les cinq (5) jours suivant la découverte du défaut allégué par l'acheteur, mais en aucun cas plus tard qu'à l'expiration de la durée de stockage applicable au produit, ou plus tard que un (1) an après la date de la livraison du produit à l'acheteur, selon la première éventualité. Tout défaut, de la part de l'acheteur, d'aviser PPG d'une telle non-conformité, tel que requis par les présentes, annulera tout droit de recouvrement de l'acheteur en vertu de la présente garantie.

## EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

EN AUCUN CAS, PPG NE SERA TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF RELATIF À, DÉCOULANT DE OU RÉSULTANT AUTREMENT DE TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT, PEU IMPORTE LA THÉORIE DE RECouvreMENT (QU'ELLE SOIT FONDÉ SUR QUELQUE NÉGLIGENCE QUE CE SOIT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU LA RESPONSABILITÉ CIVILE). Les informations contenues dans cette fiche ne sont données qu'à titre indicatif et sont fondées sur des tests de laboratoire que PPG considère fiables. PPG peut modifier les informations contenues dans ce document à tout moment en raison de l'expérience pratique et du développement continu de ses produits. Toutes les recommandations ou suggestions relatives à l'utilisation du produit PPG, que ce soit dans la documentation technique, en réponse à une question spécifique ou autrement, sont fondées sur des données qui sont, à la connaissance de PPG, fiables. Le produit et les informations connexes sont conçus à l'intention des utilisateurs possédant les connaissances et les compétences professionnelles requises par l'industrie, et il incombe à l'utilisateur final la responsabilité de déterminer l'adéquation du produit à un usage particulier et l'acheteur sera réputé s'avoir acquitté de cette responsabilité, à sa seule discrétion et à ses seuls risques. PPG n'a aucun contrôle sur la qualité ou l'état du substrat ni les nombreux facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, PPG décline toute responsabilité découlant de toute perte, préjudice ou dommage résultant de l'utilisation du produit ou du contenu de la présente fiche technique (sauf accord écrit contraire). Les variations de l'environnement d'application, les changements aux procédures d'utilisation ou l'extrapolation des données risquent d'entraîner des résultats insatisfaisants. La présente fiche annule et remplace toutes les versions précédentes, et il est de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer que les informations sont à jour avant d'utiliser le produit.

## EMBALLAGE DISPONIBLE

Les versions suivantes sont disponibles en fonction du pays d'application :

Produit	Couleur
AT880	Additif flocons de verre

Note:

- Disponible en contenant de 1-gallon (3,62 lbs) ou 3-gallons (9,05 lbs)