



Profilé de dilatation type E avec couvre joint

Référence : 3034

Description du produit & Caractéristiques techniques

Pour les joints de dilatation en surface plane

Domaine d'application	ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur)	
Dimensions du produit	Longueur : 2,5 m	Largeur du joint : 2 cm
	Largeur de la trame : 11 cm	Largeur max. du joint : 62 mm
Matériau	Profilé de dilatation en PVC rigide perforé avec couvre joint intégré Membrane interne en PVC souple - Gris ou blanc Treillis en fibre de verre	
Caractéristiques	Trame 145 g/m ²	
Conditionnement	15 pièces / carton - 21 cartons / palette	

+ Avantages produit

- Convient à toutes les épaisseurs d'isolants
- Résistant aux chocs
- Couvre-joint pour une pose propre et uniforme
- Absorbe les mouvements, évite les risques des fissures sur la façade
- Dilatation durable et résistante

Mise en œuvre

1. Poser les profils sur la surface plane de la couche isolante (verticalement ou horizontalement) dans une ouverture de 30 mm.
2. Appliquer du bas vers le haut avec un chevauchement de 5 cm pour éviter tout risque d'infiltration.
3. Appliquer l'enduit de part et d'autre du joint.