

PROTECH S MINI



REFERENCE

PROGOLD 228

PRECONISATIONS

- Peintures en phase aqueuse ou solvantée : laques, lasures, vernis, impressions, mats à plafond, désinfectants, émaux, traitement du bois, etc.
- Pulvérisateur Airless pour petits et moyens travaux de peinture.

CONSTITUANTS

- Pression de travail maxi : 200 bar.
- Débit de produit maxi : 1,6 L/min.
- Puissance : 0,75 kW.
- Alimentation : 230 V / 50-60 Hz.
- Buse maxi (neuve) : 0,021".
- Dimensions (L x l x h) : 56 x 45 x 38 cm.
- Poids : 18 kg.

AVANTAGES

- Ventilation améliorée.
- Châssis robuste sur patins en caoutchouc.
- Pistolet ergonomique EUROPRO.
- Support pour mallette accessoires.
- Flexible d'alimentation articulé.
- Enrouleur de câble intégré.
- Pompe à démontage rapide.

CONDITIONNEMENT

Unité

LIVRE AVEC :

- 1 flexible Ø1/4" x 15 m, 270 bar.
- 1 pistolet PaintSpray avec support de buse.
- 1 buse standard 417.
3 buses Twin 515, 517, 519.
2 filtres crosse 50 mailles.
1 filtre crosse 100 mailles.
- 1 flacon 100 mL d'huile pour pompe à piston.
- 1 mallette entretien contenant :
 - 1 clé 6 pans Ø 3.
 - 1 clé plate 17/19.
 - 1 clé plate 19/22.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Libellé produit	Code Dali	Gencod	Conditionnement
PROTECH S MINI	PROGOLD228	3664962101181	Unité