

Bandes à joints papier 150 ml



DÉFINITION

- Bandes en papier micro-perforé, meulé sur une face et rainuré au centre pour faciliter le pliage. Elles permettent la réalisation des joints plats et en cueillies (angles rentrants) des plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis ou droits et à faces cartonnées

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Les supports doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur. La bande à joint papier est conforme au DTU 25.41

APPLICATION :

- Couper la bande à papier à la dimension souhaitée
- Appliquer une couche d'enduit pour joints entre la jonction de deux plaques de plâtre
- Appliquer la bande à joint en longueur sur l'enduit afin qu'elle recouvre également la jonction des plaques
- Serrer la bande dans l'enduit avec une spatule
- Recouvrir la bande à joint d'enduit pour joints



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **COMPOSITION** : papier kraft
- **NORMES** : NF EN 13963 - marquage CE
- **LIEU DE FABRICATION** : UE
- **DIMENSIONS DU ROULEAU** : 150 ml (150 m x 5 cm)
- **CONSERVATION ET STOCKAGE** : stocker à l'abri du froid et des fortes chaleurs dans l'emballage d'origine non entamé.

PRODUITS

Conditionnement	Gencod	Référence
Le rouleau 150 ml (carton de 10 rouleaux)	3479271068496	PROGOLD 073