




CHROMATIC®

**DESTINATION**

Pour la décoration et la protection durable des bois en intérieur et extérieur.

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Haute durabilité.
- Facile d'application.
- Très bonne opacité et bon garnissant
- Aspect tendu.
- Microporeux.

**TEINTES**

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

**DEGRÉ DE BRILLANCE**

35% (±8%) sous 60° d'angle

**Caractéristiques techniques**

<b>ASPECT</b>	Aspect tendu
<b>RENDEMENT</b>	8 à 12 m <sup>2</sup> /l
<b>CONDITIONNEMENT</b>	1 L - 3 L - 10 L
<b>DENSITÉ MOYENNE</b>	1,25 ± 0,02
<b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>	41 % (± 2 %)
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	50 % (± 2 %)
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b> (23 °C et 50% Humidité Relative)	Sec : 3 heures Redoublable : 8 heures

**Mise en œuvre**

<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	Brosse "spécial acrylique" - Rouleau microfibre 10mm - Très Rouleau polyamide 8mm - Pistolet (ne pas utiliser au pistolet chauffant) - Spalter
<b>DILUTION</b>	0 à 5% (pistolet)
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Eau (ou solvant si le produit a séché)

## Mise en œuvre

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtres et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage</li> <li>Egrenage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>		2 couches d'EUROPAN HYDRO+
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Ponçage</li> <li>Epoussetage</li> <li>Dégraissage si nécessaire</li> </ul>	1 couche d'EUROPAN SR ou une couche de SUPER DULPRIM SR ou 1 couche d'EUROPAN HYDRO+ dilué à 5% d'eau	
Bois fanniques (chêne, châtaignier...)		1 couche d'EUROPAN SR ou 1 couche d'EUROPAN MAT	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage si nécessaire</li> </ul>	1 couche d'EUROPAN HYDRO+ dilué à 5% d'eau ou 1 couche d'EUROPAN SER sur parties remises à nu	1 à 2 couches d'EUROPAN HYDRO+ non dilué en fonction d'un éventuel changement de couleur demandé
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Graffage</li> <li>Lessivage</li> </ul>		

## Observations

<b>NOTA</b>	Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes NF DTU 59.1. ou NF DTU 42.1.
<b>NORMALISATION</b>	NF T 36-005 : Famille I, Classe 7b2
<b>CLASSIFICATION COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 100 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de l'ajout éventuel de nos colorants.
<b>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</b>	Classe A+
<b>CONSERVATION</b>	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.
<b>HYGIÈNE ET SÉCURITÉ</b>	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> .
<b>INFORMATION CONSOMMATEURS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.</li> <li>Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.</li> <li>Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.</li> <li>Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.</li> <li>Ne jetez pas le produit à l'égout.</li> </ul>