



SOLUTION VELO VERNIS BRILLANT



Existe en 400 ml


Et je transforme mon quotidien !

PROPRIÉTÉS

Ripolin Solution Vélo est un vernis destiné à la protection et à l'embellissement des vélos, des trottinettes et autres surfaces. Multi-supports, il s'applique sur les supports peints ou bruts (les surfaces ferreuses, l'aluminium, le bois, la faïence, le plâtre, le ciment, la pierre, la terre cuite et les plastiques PVC). Sa formule innovante protège durablement des UV et intempéries, des chocs, des rayures, etc..

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : 632 g/L
Valeur limite UE (cat. B/e) : 840 g/L (2010).
Ce produit contient moins de 840 g/L COV.



Supports : S'applique sur les surfaces ferreuses et métalliques, l'aluminium, le bois, la faïence, le plâtre, le ciment, la pierre, la terre cuite et les plastiques PVC
Destination : Intérieur - Extérieur
Outils : Agiter l'aérosol pendant 3 minutes pour mélanger la peinture. Faire un test au préalable puis pulvériser en couche fine croisée à une distance de 20 cm.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Végétale
Sec au toucher	2 heure(s)
Aspect	Brillant
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	400 ml +/- 2m ²
Brillance	60 ± 5 % sous 60° d'angle.
Séchage complet	24 heure(s)
Recouvrable	15 min

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

SOLUTION VÉLO Vernis adhère directement sur les surfaces peintes ou brutes. Le support doit être dépoussiéré, propre et sec. Si votre vélo est soumis à un stationnement prolongé non abrité et régulier, nous vous recommandons d'appliquer au préalable Ripolin SOLUTION VÉLO Primaire Antirouille avant mise en peinture afin de prolonger la protection contre la rouille.
TOUJOURS APPLIQUER SUR SUPPORT PROPRE SEC ET SAIN.

APPLICATION

Utiliser dans un endroit ventilé hors poussière à une température comprise entre 10°C et 25°C. Agiter l'aérosol pendant 3 minutes pour mélanger la peinture. Faire un test au préalable puis pulvériser en couches fines croisées à une distance de 20cm. Il est préférable d'appliquer plusieurs couches fines et de procéder à des retouches plutôt que d'appliquer une couche épaisse. Agiter l'aérosol durant l'utilisation an de mélanger la peinture.

RECOMMANDATIONS

Un peu de patience... il est essentiel de respecter les temps de séchage pour un résultat parfait. Même si la peinture semble sèche, il est préférable d'attendre 24 h avant de remonter ou remettre en service votre vélo/support.
Le capot de l'aérosol correspond à la couleur de la peinture. Pour garantir une teinte identique, favoriser l'achat d'un même n° de lot.
Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
Stocker le produit à température ambiante et bien refermer après ouverture. Se conserve pendant 1 an après ouverture sous réserve du respect des conditions de stockage.

NETTOYAGE

Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'acétone. Aérosol : Afin de pouvoir réutiliser l'aérosol, il est conseillé de purger et de nettoyer la buse à l'acétone après utilisation.

SÉCURITÉ

Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Stocker le produit à température ambiante et bien refermer après ouverture. Se conserve pendant 1 an après ouverture sous réserve du respect des conditions de stockage. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale /régionale/nationale/internationale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

