

DECLARATION DES PERFORMANCES
MASTIC PROGOLD ACRYLIQUE 310 – N° 10106DF0036-FR/23.1

- 1- Code d'identification unique du produit type :**
MASTIC PROGOLD ACRYLIQUE 310
- 2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :**
Numéro de lot: voir emballage du produit
- 3- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**
Mastics pour éléments de façade EN 15651-1: F-EXT-INT (CLASSE 12.5P)
- 4- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :**
ProGold
PPG AC France
Immeuble Union Square
1 rue de l'Union
CS 10055 92565 RUEIL MALMAISON CEDEX
Téléphone : +33 (0)1 57 61 00 00
Fax : +33 (0)1 57 61 06 10
www.seigneuriegauthier.com
- 5- Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:**
Non concerné
- 6- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :**
Système 3
Système 3 pour la réaction au feu
- 7- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**
L'organisme notifié SKZ – TeConA GmbH (1213) a effectué l'essai de type initial selon EN 15651-1 ainsi que la réaction au feu selon système 3 et approuvé la suivante: rapport d'essai.
- 8- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
Non concerné

9- Performances déclarées :

Conditionnement: Méthode A (selon ISO 8339)

Support: Mortier M2 (sans primaire) , Aluminium anodisé (sans primaire)

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Class E	EN 15651-1:2012
Rejet de substances dangereuses pour l'environnement et la santé	NPD (*)	
Étanchéité à l'air et à l'eau		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 25 %	
Adhésivité / cohésion: allongement à la rupture à 23°C	≥ 100 %	
Durabilité	Conforme	

(*) Voir fiche de données de sécurité NPD: No Performance Determined / performance non déterminée Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit: non concerné

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et Fonction

Date, lieu et signature

18/10/2023 RUEIL-MALMAISON

PPG AC-France

Siège social :

1, rue de l'Union

92565 RUEIL-MALMAISON Cedex

572 093 243 RCS Nanterre

Thierry VANDENKERCKHOVE
Directeur Marketing Produits et Assistance Technique

Les DoP antérieures sont disponibles sur demande auprès de nos services techniques

Société Anonyme au capital de 62 568 304 €

572 093 243 RCS Nanterre