


4650 > 4653

PAGE : 1/1
ETAT : 10.2024
REVISION : D

PROFILÉ D'ARRÊT À CLIPSER

CODE DOUANIER: 39269097



RÉF	REPÈRE D'ENDUIT	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
4650	5 mm	2,50 m	4 x 4 mm	25 pièces	72 cartons
4651	10 mm	2,50 m	4 x 4 mm	25 pièces	72 cartons
4653	14 mm	2,50 m	4 x 4 mm	25 pièces	40 cartons

PRODUIT : Profilé d'arrêt à clipser avec repère d'enduit en PVC résistant aux UV, aux intempéries et aux chocs entoilé de fibre de verre maille 4 x 4 mm.
Armatures en fibre de verre conforme ETAG 004.

UTILISATION : Isolation Thermique par l'Extérieur

Le profilé d'arrêt avec goutte d'eau se glisse sur le profilé de départ en aluminium et permet un arrêt d'enduit parfait.

REMARQUES IMPORTANTES

- _ Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- _ Transporter et stocker à plat

Les consignes de mise en œuvre inscrites dans les Documents Techniques d'Application (DTA) ou Avis Technique (AT) du détenteur du Système d'Isolation Thermique par l'Extérieur doivent être rigoureusement respectées.

Toutes données reposent sur nos connaissances et expériences. Les informations présentées décrivent uniquement la constitution de nos produits et n'ont pas de valeur juridique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier la compatibilité de nos profilés avec l'application qu'il prévoit d'en faire. Nous nous réservons la possibilité de les modifier pour des raisons techniques et de règles de conformité. Il est à noter que les schémas ne sont pas aux cotes. Les fiches antérieures perdent de leur validité. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site Internet www.lorraine-profiles.com. L'état de révision de la fiche (conformément à la norme ISO 9001) est déterminant au moment de la mise en œuvre du produit. Les versions imprimées peuvent ne pas correspondre au dernier état de révision.