

Glidden Tex Matt

Algemeen	
Omschrijving	Hoogwaardige, watergedragen, matte muurverf voor binnen op basis van acrylaat copolymeer dispersie.
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Mooi glad eindresultaat • Zeer mat • Goede dekking • Prettige verwerking • Geschikt als afwerking van glasweefsel • Oplosmiddelvrij • Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 1 • Vergeelt niet • Waterdampdoorlatend • Onverzeepbaar
Toepassing	Op minerale ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, schuurwerk en gipskartonplaten, en voor het overschilderen van bestaande muurverflagen

Productinformatie	
Dichtheid	ca. 1,38 kg/dm ³
Vastestofgehalte	ca. 32,5 vol.%
Rendement	Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: 8-10 m ² /liter.
Glansgraad	Zeer mat.

Verwerkingsgegevens	
Verwerkingsmethode	Kan worden aangebracht door middel van rolapplicatie of airless spuit. Bij toepassing op gestructureerde ondergronden, zoals metselwerk, structuurpleisters en glasweefsel, de verf aanbrengen in dunne lagen om craquelé te voorkomen.
Verdunning	Het product is gebruiksklaar, maar kan tot 5% worden verdund met leidingwater.
Droging	Bij 20°C en 50% RV Droog na ca. 3 uur Overschilderbaar na ca. 5 uur
Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 5°C. Relatieve vochtigheid maximaal 85% Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen
Reiniging gereedschap	Leidingwater
Vlampunt	Niet van toepassing

Overige informatie	
Kleur	Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren
Verpakking	5 en 10 liter emmer
Opslag	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
Houdbaarheid	24 maanden