



## Průvodní dokumentace

EN 15651-1:2012 / F-INT



1213

14

Den Braven Czech and Slovak, a.s.  
Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic  
DoP\_001\_04-3184-17

EN 15651-1:2012 / F-INT

Malířský akrylový tmel, řada PPG

Reakce na oheň	E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Viz. BL
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 45 %
Tahové vlastnosti: Protážení při přetržení při teplotě +23°C	≥ 25 %
Trvanlivost	Vyhovuje



# Den Braven Czech and Slovak a.s.

---

---

**Den Braven** Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

[info@denbraven.cz](mailto:info@denbraven.cz)

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

[www.denbraven.cz](http://www.denbraven.cz)



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP\_001\_04-3184-17


V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

1	Výrobek – jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Malířský akrylový tmel, řada PPG																		
2	Zamýšlené použití:	Tmel pro fasádní prvky - EN 15651-1:2012 F-INT																		
3	Výrobce:	<b>Den Braven Czech and Slovak, a.s.</b> Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic																		
4	Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 4 a Systém 3 pro reakci na oheň																		
5	Harmonizovaná norma a třída:	EN 15651-1:2012																		
6	Oznámený subjekt:	Oznámený subjekt č. 1213, <b>SKZ - Testing GmbH</b> , Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg, Germany																		
7	<b>Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1):</b> Kondicionování: postup podle metody A (ISO 8339) Podklad: malta M1 (bez primeru)																			
<table border="1"><thead><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizovaná technická specifikace</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakce na oheň</td><td>Třída E</td><td rowspan="7">EN 15651-1:2012</td></tr><tr><td>Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví</td><td>viz BL</td></tr><tr><td>Vodotěsnost a vzduchotěsnost</td><td></td></tr><tr><td>Stékavost</td><td>≤ 3 mm</td></tr><tr><td>Ztráta objemu</td><td>≤ 45 %</td></tr><tr><td>Tahové vlastnosti: - Protažení při přetržení při teplotě +23°C</td><td>≥ 25 %</td></tr><tr><td>Trvanlivost</td><td>vyhovuje</td></tr></tbody></table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012	Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz BL	Vodotěsnost a vzduchotěsnost		Stékavost	≤ 3 mm	Ztráta objemu	≤ 45 %	Tahové vlastnosti: - Protažení při přetržení při teplotě +23°C	≥ 25 %	Trvanlivost	vyhovuje
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																		
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012																		
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz BL																			
Vodotěsnost a vzduchotěsnost																				
Stékavost	≤ 3 mm																			
Ztráta objemu	≤ 45 %																			
Tahové vlastnosti: - Protažení při přetržení při teplotě +23°C	≥ 25 %																			
Trvanlivost	vyhovuje																			
8	Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.																			

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Václav Burda  
Vedoucí technického rozvoje

V Úvalně dne 22.06.2022

 **Den Braven**  
production s.r.o.  
793 91 Úvalno 353 tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205  
IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz