

Glidden Tex Satin

Algemeen	
Omschrijving	Watergedragen, zijdeglanzende muurverf voor binnen
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer goede dekking • Prettige verwerking • Zeer geschikt als afwerking van glasweefsel • Oplosmiddel- en emissievrij • Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 1 • Vergeelt niet • Waterdampdoorlatend • Onverzeepbaar
Toepassing	Op minerale ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, schuurwerk en gipskartonplaten, en voor het overschilderen van bestaande muurverflagen

Productinformatie	
Type bindmiddel	Polyvinylacetaat copolymeer
Dichtheid	ca. 1,3 kg/dm ³
Vastestofgehalte	ca. 41,7 vol.%
Rendement	ca. 8 m ² /liter
Glansgraad	Zijdeglans

Verwerkingsgegevens	
Verwerkingsmethode	Kan worden aangebracht door middel van rolapplicatie.
Verdunning	Het product is gebruiksklaar, maar kan tot 5% worden verdund met leidingwater.
Droging	Bij 20°C en 50% RV Droog na ca. 3 uur Overschilderbaar na ca. 5 uur
Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 5°C. Relatieve vochtigheid maximaal 85% Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen.
Reiniging gereedschap	Leidingwater
Vlampunt	Niet van toepassing

Overige informatie	
Kleur	Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren
Verpakking	5 en 10 liter emmer
Opslag	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
Houdbaarheid	24 maanden