

## NOTICE PRODUIT

# Sikafloor®-18 Primaire Universel

Primaire d'adhérence universel



## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Sikafloor®-18 Primaire Universel** est un primaire d'adhérence applicable sur de multiples supports, très poreux ou fermés, en neuf ou en rénovation. Il peut être utilisé sol et mur intérieurs et en sol extérieur.

## DOMAINES D'APPLICATION

**Sikafloor®-18 Primaire Universel** s'applique comme primaire d'adhérence avant la mise en oeuvre de :

- ragréages de sol de la gamme **Sikafloor®** ;
- colle à carrelage **SikaCeram®-205** ;
- **SikaLastic®-260 Stop Aqua** appliqué sur supports fermés.

### Supports visés

#### Sols neufs :

- dallage et dalle béton (y compris surfacée à l'hélicoptère),
- chape à base de ciment,
- chape anhydrite,
- chape ou béton allégé,
- panneaux de bois (CTB-H, CTB-OSB3 et CTB-X).

### Important :

les supports ne doivent pas être le siège de remontées d'humidité.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Base chimique</b>	Primaire à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
<b>Conditionnement</b>	Bidons de 5 ou 20 litres.
<b>Durée de Conservation</b>	12 mois dans son emballage d'origine intact.
<b>Conditions de Stockage</b>	À l'abri du gel. Éviter l'ensoleillement direct.
<b>Aspect / Couleur</b>	Liquide jaune.

### Murs neufs intérieurs :

- plaque de plâtre cartonnée,
- carreaux de plâtre,
- enduit à base de plâtre,
- blocs de béton cellulaire,
- panneaux de bois (CTB-H, CTB-OSB3 et CTB-X).

### Rénovation en intérieur :

- sols : carrelage, traces de colle acrylique, dalles semi-flexibles non amiantées collées à la colle acrylique,
- murs : carrelage dépoli et peinture poncée.

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Intérieur et sol extérieur.
- Adapté à de nombreux supports.
- Séchage rapide.

## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

FDES n°7-418:2020

### Notice Produit

Sikafloor®-18 Primaire Universel

Juillet 2023, Version 01.04

020815120010000110

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

<b>Consommation</b>	100 à 200 mL/m <sup>2</sup> en fonction de la porosité du support.
<b>Température de l'Air Ambiant</b>	Travailler entre +5°C et +30°C
<b>Délai d'attente / Recouvrement</b>	Le séchage se fait généralement entre 60 minutes à 2 heures, en fonction de la porosité du support et des conditions ambiantes. <b>Sikafloor®-18 Primaire Universel</b> doit être complètement sec au toucher au moment de son recouvrement. Le ragréage ou le mortier-colle doit être appliqué dans les 24h suivant l'application du primaire.

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et sur le site [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### Cas des sols chauffants :

- sur sol chauffant, arrêter le chauffage 48 heures avant l'application du primaire;
- sur sol chauffant neuf, vérifier que la première mise en chauffe a été réalisée.

### QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Le support doit être conforme aux textes en vigueur. Il doit être sain, sec, cohésif et propre, soit dépoussiéré, débarrassé de toute partie non ou peu adhérente, et exempt de produits pouvant nuire à l'adhérence (laitance, graisse, huile de décoffrage, produit de cure, etc.). En cas de remontées d'humidité, celles-ci sont à traiter préalablement aux travaux.

Peinture : poncer et dépoussiérer préalablement.

Carrelage : dépolir et dépoussiérer préalablement.

Dalles semi-flexibles : nettoyer leur surface par lessi

vage sodé suivi d'un rinçage à l'eau claire et laisser sécher.

### APPLICATION

Appliquer avec un rouleau à poils courts ou à poils mi-longs ou une raclette en caoutchouc. Imprégner correctement le support tout en évitant les surcharges.

### NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la

plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Sika Automotive France SAS**  
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,  
CS40444 Saint Ouen l'Aumône  
95005 Cergy Cedex · France  
Tél.: 01 34 40 34 60  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

Sikafloor-18PrimaireUniversel-fr-FR-(07-2023)-1-4.pdf

**Notice Produit**  
**Sikafloor®-18 Primaire Universel**  
Juillet 2023, Version 01.04  
020815120010000110

