

# GUITT' AIR IMPRESSION

## Impression à base de résines alkydes et acryliques

LES PEINTURES  
INTÉRIEURES



### DESTINATION

Pour la décoration des maçonneries intérieures en surfaces verticales et plafonds, en neuf comme en entretien.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Très bonne opacité
- Adaptée aux projets de qualité environnementale
- Compatible chantiers HQE™, LEED® et BREEAM®

### TEINTES

Blanc

### DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat-Velouté < 12 % sous 85°

## Caractéristiques techniques

ASPECT	Semi-tendu
RENDEMENT	8 à 10 m <sup>2</sup> /L
CONDITIONNEMENT	3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,40 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	45 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	59 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec au toucher : 6 h</li> <li>• Recouvrable : 24 h</li> </ul>

## Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyamide antigoutte 12 mm ou rouleau polyester fissé 13 mm, pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit a séché)

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Nota : La température d'application du support et des produits doit être supérieure à 8 °C. L'humidité relative doit être inférieure à 65 %.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Égrenage des enduits</li> <li>• Brossage</li> <li>• Époussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de GUITT' AIR IMPRESSION</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 couches de GUITT' AIR VELOURS ou 2 couches de GUITT' AIR MAT</li> </ul>
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lessivage</li> <li>• Rinçage</li> <li>• Ponçage (si nécessaire)</li> </ul>		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage</li> <li>• Lessivage</li> <li>• Rinçage</li> </ul>		

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guiffet.com](http://www.guiffet.com)

# GUITT' AIR IMPRESSION

## Impression à base de résines alkydes et acryliques

LES PEINTURES  
INTÉRIEURES

### Observations

#### NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 4a

#### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 1 g/L COV.

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

#### CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

#### INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

01/09/2020

PPG AC - France  
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex  
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - [www.guittet.com](http://www.guittet.com)



Guittet