

Décolleur papiers peints



DÉFINITION

- Décolleur papiers peints et papiers vinyles, concentré à diluer

DESTINATION

- Papiers peints
- Papiers vinyles

PROPRIÉTÉ

- Utilisation facile et rapide
- Pénètre totalement en profondeur et facilite le décollement
- Pouvoir mouillant élevé
- Agent mouillant à base de tensio-actif non ionique en solution aqueuse
- Aspect liquide incolore et transparent
- Densité : 1.0 env.
- PH : 7.0 env. (neutre)

MODE D'EMPLOI

- Verser 250 ml dans 10 à 14 litres d'eau en remuant pour mélanger la solution
- Pour une meilleure efficacité l'utilisation d'une eau tiède entre + 25°C et + 40°C est recommandée
- Mouiller abondamment le papier peint à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur en commençant par le bas
- Protéger les sols sensibles à l'humidité (parquets, revêtements stratifiés, etc.)
- Laisser agir suffisamment, remouiller si nécessaire
- Pour les papiers peints lessivables ou plastifiés, il est nécessaire de les griffer
- Eliminer la couche imperméable des papiers vinyles
- Décoller le papier peint à l'aide d'une spatule métallique ou d'un couteau de peintre
- En fin d'opération, éliminer les anciennes traces de colle. Bien rincer les murs à l'eau claire. Les outils se nettoient à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT :

- Pour les papiers peints légers :
14 litres d'eau + 250 ml = ± 100 m²
- Pour les papiers peints épais :
10 litres d'eau + 250 ml = ± 50 m²

CONSERVATION ET STOCKAGE :

- 1 an maximum au sec, à l'abri de la lumière dans l'emballage d'origine non entamé et fermé
- Conserver entre + 5 °C et + 25 °C
- Craint le gel

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Bidon de 1 L	3479271068397	PROGOLD 056
Bidon de 5 L	3479271068380	PROGOLD 055