



DESTINATION

Impression destinée à isoler les fonds décapés chimiquement.

QUALITÉS DOMINANTES

- Excellente opacité et adhérence
- Isole des remontées éventuelles de plastifiants, paraffines, contenus dans les décapants
- Isole des remontées éventuelles d'adjuvants de certains revêtements en place

TEINTES

Blanc

Caractéristiques techniques

ASPECT

Mat granité

RENDEMENT

5 m²/L soit 0,20 L/m² (300 g/m²), sur fonds lisses et selon l'absorption du support

CONDITIONNEMENT

15 L

DENSITÉ MOYENNE

1,53 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

52 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec au toucher : 1 h
- Recouvrable : 24 h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse (sur petites surfaces et réchamps), rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet

DILUTION

Produit prêt à l'emploi, si besoin, diluer avec 1 L d'eau maximum

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau, ou si le produit a séché, aux solvants aromatiques

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes NF DTU 59.1 ou NF DTU 42.1 ainsi qu'au cahier des clauses techniques GUITTEX L selon le type de revêtement appliqué.

* Les anciens fonds peints devront faire l'objet d'une étude préalable conformément à la NF DTU 42.1 pour les système d'imperméabilité GUITTEX L ou GUITAFLEX.

N.B. : ne pas appliquer sur support gelé.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Enduits de liants hydrauliques et bétons décapés chimiquement	<ul style="list-style-type: none"> Décapage Rinçage machine sous pression très soigné Assainir les fonds avant peinture si nécessaire. Séchage complet 	Application d'une couche de GUI TECH	Système d'imperméabilité GUITTEX L de classe I1 à I4
Anciens fonds de peinture	<ul style="list-style-type: none"> Lavage machine sous pression Assainir les fonds avant peinture si nécessaire. Séchage complet 		Revêtements semi-épais GUITACRYL VELOURS, GUITAMAT CONFORT et Système d'imperméabilité GUITTEX L de classe I1

Observations

NOTA

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2
NF EN 1062-1 : E3, V2, W3, A0

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 27 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.