


EVOLUTEX 2EN1 MAT



Définition

Peinture mate à base d'une dispersion mixte acrylique/alkyde.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Peinture d'impression et finition.
- Murs, plafonds, boiseries.
- Pièces sèches.
- État de finition A ou B selon préparation des supports.

Propriétés

- Esthétique soignée sans reprise ni embu.
- Applicable "mouillé sur mouillé".
- Adhérence multi-supports : plâtre, bois, PVC, zinc...
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures.

Données Environnementales et Sanitaires

| | |
|---|---|
| ■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000) | |
| ■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L ■ Ce produit contient au maximum 30 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels |
| ■ Certification de Construction, Qualité et Environnement | <ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur www.declaration.environnementale.gouv.fr |
| ■ Production | <ul style="list-style-type: none"> ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001 |
| ■ Fiche de Données de Sécurité | Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com |

Caractéristiques générales

| Aspect en pot |
|---|
| Onctueux. |
| Aspect du feuil sec |
| Mat, garnissant arrondi. |
| Brillant spéculaire |
| < 3 % sous 85°. |
| Teintes |
| En stock : blanc. En machine à teinter : toutes teintes du nuancier CHROMATIC®. |
| Masse volumique |
| (en kg/dm ³) |
| ■ 1,51 ± 0,05 (norme EUR PL 004). |

| Extrait Sec |
|---|
| En poids (norme EUR PL 005) : 60 ± 2 % (en blanc). |
| En volume : 39 ± 2 % (en blanc). |
| Temps de séchage |
| (à 23 °C - 50 % HR) |
| ■ Sec hors-poussière : 1 h. |
| ■ Recouvrable : 4 h ou "mouillé sur mouillé" (application de la 2 ^{de} couche dès que la 1 ^{re} couche commence à mater). |
| Rendement |
| ■ Supports lisses : 9 à 11 m ² /L |
| ■ Toiles à peindre : 7 à 9 m ² /L |

| Conditionnement |
|---|
| 1 L - 3 L - 15 L |
| Conservation |
| 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture. |
| Résistance à l'abrasion humide |
| Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles). |

EVOLUTEX 2EN1 MAT

MISE EN ŒUVRE

Processus

| Support | Préparation | Impression | Finition |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|
| Plaques de plâtre à épiderme cartonné | <ul style="list-style-type: none"> ■ Révision des joints ■ Époussetage | | |
| Plâtre et dérivés | <ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage ■ Égrenage ■ Époussetage | 1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent) | 2 couches d'EVOLUTEX 2EN1 MAT |
| Mortier de ciment et dérivés | | 1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 % | |
| Anciens fonds | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage | | |

Mise à la teinte :

Par mélange avec nos colorants CHROMATIC SYSTEM® (2 % maximum).

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

EVOLUTEX 2EN1 MAT

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm,
rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

Dilution

2 % maximum sur fonds absorbants.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2 4a.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à l'étiquetage.