

Lignofix I-Profi

IMPREGNACE K PREVENCI A LIKVIDACI DŘEVOKAZNÉHO HMYZU



VÝHODY

- likvidace s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu a jeho larvám,
- dlouhodobá ochrana,
- aplikační roztok.

POUŽITÍ

Lignofix I-Profi je kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík apod.) a k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu v interiérech (střešní konstrukce, obložení, schody, podlahy atd.) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (střešní podbití, dřevěné stavby, ploty, krovky atd.). Přípravek má i preventivní účinek proti plísním.

UPOZORNĚNÍ

Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

Při aplikaci přípravku zabraňte kontaktu s difuzní fólií, po zaschnutí není kontakt s fólií na závadu. Dodržujte aplikační návod výrobce fólie. Bezbarvá modifikace může způsobit mírné zažloutnutí dřeva – nutno odzkoušet.

TYPOVÉ ZNAČENÍ (DLE ČSN 49 0600-1)

IP, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz.

APLIKACE

Přípravek je v aplikační formě – neředí se!

Vlhkost dřeva před aplikací přípravku by se měla pohybovat do 20 %, u dřeva s vyšší vlhkostí je nutné dodatečně ošetřit nově vzniklé výsušné trhliny. Přípravek se nanáší bez dalšího ředění na dokonale očištěné dřevo (v případě silného napadení se nejdříve odstraní poškozené části dřeva). Aplikace se provádí 1–3× dle povrchu dřeva a umístění interiér/exteriér (viz tabulka níže). Vždy je potřeba dodržet předepsanou vydatnost, počet nátěrů je pouze orientační a závisí na hrubosti dřeva.

V exteriéru musí být dřevo ošetřené tímto přípravkem překryto vhodným krycím nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin (lazura, email nebo lak). Před aplikací finálního nátěru je doporučena doba zasychání 3 dny.

Lignofix I-Profi

IMPREGNACE K PREVENCI A LIKVIDACI DŘEVOKAZNÉHO HMYZU

ZPŮSOB NANÁŠENÍ Válečkem, štětcem, stříkáním, ponořováním nebo máčením, injektáží.

VYDATNOST Až 10 m² plochy dřeva / kg přípravku.

ŘEDĚNÍ

Vydatnost přípravku – dřevokazný hmyz:			
	prevence hmyz		likvidace hmyz
	interiér	exteriér	interiér, exteriér
min. příjem přípravku (g/m ²)	100	190	250
vydatnost (m ² / 1 kg přípravku)	10	5,2	4
doporučený počet ošetření (dle povrchu a vlhkosti dřeva)	2x	2–3x	2–3x
kontrola po aplikaci	10 let	min. 5 let	
Prevence proti plísním: 125 g/m ² (vydatnost: 8 m ² / 1 kg přípravku).			

ŽIVOTNOST Předpokládaná doba ochrany v interiéru je minimálně 10 let, v exteriéru minimálně 5 let, následně je doporučeno provádět kontrolu ve dvouletých intervalech. Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) je doporučena doba zasychání 3 dny. Hladké dřevo až 3 nátěry.

V exteriéru je nutné překrytí vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin. V exteriéru může být životnost snížena porušením celistvosti krycího nátěrového filmu.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 30 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Po otevření ihned spotřebujte.

ZÁRUČNÍ DOBA 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Lignofix I-Profi

IMPREGNACE K PREVENCI A LIKVIDACI DŘEVOKAZNÉHO HMYZU

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ 0,5 kg; 1 kg

Datum revize 13. 5. 2024

Revidoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ

