



**DESTINATION**

Façades. Supports neufs ou anciens du type béton et enduit de liants hydrauliques, bruts ou recouverts de peintures ou revêtements en bon état avant mise en œuvre d'une peinture ou d'un revêtement.

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Ne détrempe pas les anciens fonds
- Excellente adhérence
- Bon pouvoir opacifiant
- Sans odeur
- Utilisable sur tous anciens systèmes d'imperméabilité (voir tableau de mise en oeuvre)

**TEINTES**

Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC® Façade

**Caractéristiques techniques**

|   |  |
|---|--|
| <b>ASPECT</b>   | Mat  |
| <b>RENDEMENT</b>  | 8 à 12 m <sup>2</sup> /L   |
| <b>CONDITIONNEMENT</b>                                      | 15 L   |
| <b>DENSITÉ MOYENNE</b>                                      | 1,35 (± 0,05) à 20 °C  |
| <b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>                                | 35 % (± 2%)  |
| <b>TEMPS DE SÉCHAGE</b><br>(23 °C et 50% Humidité Relative) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec au toucher : 1 h</li> <li>• Recouvrable : 24 h</li> </ul> |

**Mise en œuvre**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b> | Brosse (sur petites surfaces et rechapés), rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet |
| <b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>  | Eau  |

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes NF DTU 59.1 ou NF DTU 42.1. Pour toutes peintures farinantes ou peu adhérentes et supports bruts pulvérulents, utiliser Guiffex Fixateur. Consulter les fiches descriptives des produits.

| Subjectiles  | Travaux Préparatoires   | Impression  | Finition   |
|--|---|---|--|
| Bétons bruts et enduits au mortier de liants hydrauliques neufs                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Égrenage, brossage</li> <li>Dépoussiérage Lavage machine haute pression si nécessaire</li> <li>Séchage complet</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de GUIPRIM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>GUIXAXANE</li> <li>GUIXAMAT CONFORT</li> <li>GUIXAFLEX D2-I4 CONFORT</li> </ul>   |
| Bétons bruts et enduits au mortier de liants hydrauliques anciens non peints                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Égrenage, brossage</li> <li>Dépoussiérage</li> <li>Lavage machine haute pression si nécessaire</li> <li>Séchage complet</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>GUIXAXANE</li> <li>GUIXAMAT CONFORT</li> <li>GUIXAFLEX D2-I4 CONFORT</li> <li>GUIXACRYL VELOURS</li> <li>SYSTÈMES D'IMPERMÉABILITÉ GUITTEX L</li> </ul> |
| Anciens fonds de peinture parfaitement adhérents et non farinants (films minces, R.S.E., R.P.E.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavage</li> <li>Graffage</li> <li>Séchage complet</li> </ul>   |   |  |
| Anciens revêtements d'imperméabilité adhérents et non farinants                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavage</li> <li>Séchage complet</li> </ul>   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>GUIXACRYL VELOURS</li> <li>GUITTEX (imper)</li> </ul>   |

Observations

NOTA

En cas de contamination des fonds par algues ou lichens, il est impératif de procéder à un assainissement.

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 NF EN 1062-1 : Classe E2-V2-W3-A0

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 20g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

18 mois en emballage hermétique d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

INFORMATION

CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.