


EVOLUTEX 2EN1 SATIN







Définition

Peinture satinée à base d'une dispersion mixte acrylique/alkyde.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN.
- Murs, plafonds, boiseries.
- Pièces sèches et humides.
- Etat de finition A ou B (selon préparation des supports).

Propriétés

- Esthétique soignée sans reprise ni embus.
- Grande facilité d'entretien : RAH Classe 1, lessivable.
- Adhérence multi-supports : plâtre, bois, PVC, zinc...
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	EMISSIONS DANS LAIR INTÉRIEUR AL A B C	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)		
 Certification de Construction, Qualité et Environnement 		
Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001	
Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com	

Caractéristiques générales

Brillant spéculaire

13 % sous 60° (40 % sous 85°)

Extrait Sec

Temps de séchage

(à 23° C - 50 % HR)

- Sec hors poussière : 1 heure.
- Recouvrable : 6 heures.

Rendement

Supports lisses : 10 à 12 m²/L

■ Toiles à peindre : 7 à 9 m²/L





EVOLUTEX 2EN1 SATIN

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonnée	Révision des jointsEpoussetage		2 couches d'Evolutex 2en1 - Velours
Plâtre et dérivés	BrossageEgrenageEpoussetage	1 couche d'Imprima Rapid diluée à 5% (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés		1 couche d'Imprima Rapid diluée à 5%	
Anciens fonds	 Grattage Lessivage Rinçage		





EVOLUTEX 2EN1 SATIN

Application

Matériel d'application

Brosse, Rouleau polyamide texturé 12 mm, Rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet

Caractéristiques réglementaires

