



# fasádní barva

## SILIKON

Primalex SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA (dříve FM8) je speciální fasádní nátěrová hmota připravená k obarvování do pastelových, středních i sytých odstínů v tónovacích automatech Primalex. Pro bílé nátěry je určena báze L (dříve FM8-L/FASÁDA). Všechny tyto produkty je možné používat pro nátěry fasád, kterým poskytují matné, povětrnosti odolné, nešpinivé povrchy s výbornou kryvostí, dlouhou životností a zvýšenou odolností proti prorůstání řasami. Je odolná proti pronikání vody, neuzavírá průchod vodním parám. Po zaschnutí je mrazuvzdorná.



SILIKONOVÁ FASÁDNÍ BARVA

### Technické parametry:

Bílá i obarvená nátěrová hmota je vhodná k venkovním nátěrům všech typů vyzrálých minerálních povrchů rodinných a bytových domů, výrobních i komerčních objektů s mimořádnými požadavky na užitné vlastnosti nátěru. Není vhodná na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzlíná voda ze základů

Vydátnost v jedné vrstvě (m <sup>2</sup> /l)	hladké povrchy	7 - 9
	hrubé povrchy	6 - 7
Objemová hmotnost dle báze (kg/l)		1,45 - 1,48
Obsah těkavých látek (%)		max. 42
Přidržitost k betonu (MPa)		min. 1,5
Propustnost pro vodní páru s <sub>v</sub> (m)		max. 0,14
Mrazuvzdornost (cykly)		min. 25
Přidržitost k betonu po cyklech mrazu (MPa)		min. 1,0
Odolnost proti teplotním šokům (cykly)		min. 25
Přidržitost po teplotních šocích (MPa)		min. 1,0
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi W (kg · m <sup>-2</sup> · h <sup>-0,5</sup> )		max. 0,1

Ředění Přípravena k okamžitému použití (v případě potřeby ředit max. 5% vody)

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 50).

VYSOCE  
VODOODPUDIVÁ  
A  
SAMOČISTITELNÁ

MIMOŘÁDNÁ  
ŽIVOTNOST  
A ODOLNOST  
PROTI  
ŘASÁM  
A PLÍSNÍM

### Balení (objem):

5 l | 10 l  
pouze báze L



### Obarvitelnost:



tónovací systém  
Primalex

**Barevné odstíny:**  
Vybírejte ze vzorníků  
PPG COLOUR SYSTEM F  
Fasádní barvy a omítky,  
PPG COLOUR SYSTEM  
FORIN a mnoha  
dalších