



SILIKÁTOVÁ penetrace

Primalex SILIKÁTOVÁ PENETRACE je speciální penetrační prostředek určený pod silikátové nátěry a omítky na fasádách i v interiérech. Zpevňuje podklad a sjednocuje jeho savost. Současně díky své dokonalé paropropustnosti zachovává přirozený průchod par zdivem, a tím prodlužuje životnost finálních nátěrů.



Technické parametry:

Určena pro napouštění
dobře vyzrálých nových sanačních
a minerálních omítek, betonu,
pískovce a podobných minerálních
podkladů v interiéru i na fasádách

Výdatnost v jedné vrstvě (m²/l)

5 - 10

Objemová hmotnost (kg/l)

1,11

Obsah netěkavých látek (%)

16,5 - 18

Ředění

vysoko savé a savé podklady

neředěná

nesavé a málo savé podklady

1:0,5 (dílu penetrace:dílu vody)

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 62).

**POD
SILIKÁTOVÉ
NÁTĚRY**

**DOKONALE
PAROPROPUSTNÁ**

**PRODLUŽUJE
ŽIVOTNOST
FINÁLNÍCH
NÁTĚRŮ**

Balení (objem):

5 l

Aplikace:

